



## MOTEX S OUTBOARD

---

---

### DESCRIPCION

**MOTEX S OUTBOARD** es un aceite sintético biodegradable de alta calidad, para motores de dos tiempos refrigerados por agua. Este lubricante proporciona excelente protección contra el gripaje de pistones, incluso a altas velocidades, gracias a sus aditivos libres de cenizas.

**MOTEX S OUTBOARD** es un aceite con coloración azul, de manera que se puede visualizar claramente que la gasolina ha sido mezclada con el aceite.

Su tecnología le permite lubricar los motores fuera-borda donde se recomienden aceites NMMA TC-W3TM, TC-WII o TC-W.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

**MOTEX S OUTBOARD** ofrece excelente protección contra el fallo de bujías y la auto-ignición, además de proteger contra la herrumbre, el desgaste de segmentos y camisas, la obstrucción del escape y la formación de barnices, para motores refrigerados por agua.

### APLICACIONES

**MOTEX S OUTBOARD** se recomienda seguir las indicaciones del fabricante del motor para realizar la mezcla con gasolina.

**MOTEX S OUTBOARD** se mezcla con todo tipo de gasolinas (con o sin plomo) hasta temperaturas por debajo de -20/C.

**MOTEX S OUTBOARD** se recomienda para sistemas de pre-mezcla o de inyección directa.

**MOTEX S OUTBOARD** cumple y excede con los requisitos API TC por lo que es adecuado para motores de dos tiempos refrigerados por aire, incluyendo motos de nieve y motosierras.

### NIVEL DE CALIDAD

**MOTEX S OUTBOARD** posee las siguientes especificaciones:

NMMA TC-W3 (certificado R92501)  
API TC+/TD  
Husqvarna 255

### CARACTERISTICAS TIPICAS

---

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.931
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	47.5
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	8.2
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	250
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-42
TBN		mgKOH/g	4.5

---

### SEGURIDAD E HIGIENE

**MOTEX S OUTBOARD** ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.