

CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL

HELICOIDAL CIRCULAR DUCT / CONDUIT CIRCULAIRE HÉLICOÏDAL

Descripción:

El conducto circular helicoidal es un tubo metálico ligero, galvanizado o inoxidable, rígido de construcción engatillada y liso interiormente.

- El conducto se considera hembra, siendo todos los accesorios macho, entrando directamente en el interior del conducto.
- La unión entre tramo y tramo se realiza mediante manguito.



Suministro:

Disponemos de entrega inmediata de una amplia gama de diámetros desde 150 a 500 mm., para galva y diámetros desde 150 hasta 400 mm. para inox, en espesores de 0,5 a 1 mm. y suministrado en tramos de 3 mts. Otros diámetros, plazo de entrega de 15 días.

También tenemos en existencia toda la gama de accesorios standard para cualquier tipo de instalaciones, de acuerdo con las figuras que se presentan a continuación y de los mismos diámetros que el conducto.

Description:

The helical circular duct is a rigid, lightweight, seam-folded, galvanised or stainless steel tube which is smooth inside.

- The duct is considered to be female and all the accessories male, the latter fitting directly inside the duct.
- Sections are joined by means of sleeves.

Supply:

We have ready for immediate delivery a wide range of diameters: from 150 to 500 mm in galvanised and between 150 and 400 in stainless steel. Thicknesses 0.5 to 1 mm. Supplied in 3 metre lengths. 15-day delivery for other diameters.

We also have in stock the full range of standard accessories for every type of installation as shown in the following diagrams. Same diameters as the duct.

Description:

Le conduit circulaire hélicoïdal est un tuyau métallique léger, galvanisé ou inoxydable, rigide, de construction encliquetée et lisse à l'intérieur.

- Le conduit est considéré femelle, tous les accessoires étant mâles et entrant directement à l'intérieur du conduit.
- Les éléments sont raccordés avec un manchon.

Fourniture:

Disponibilité immédiate: vaste gamme de diamètres de 150 à 500 mm pour les galvanisés et diamètres de 150 à 400 mm pour l'inox., épaisseurs de 0,5 à 1 mm., fournis en éléments de 3 m. Autres diamètres, délai de livraison de 15 jours.

De même, disponibles en stock: toute la gamme d'accessoires standard pour toute sorte d'installation, comme indiqué sur les figures ci-après, et du même diamètre du conduit.

GALVANIZADO GALVANISSE GALVANIZED				L (mm.)	Ø (mm.)	ESPEPOR EPAISSEUR THICKNESS
CO	T	100	1		Ø 100	0,5
CO	T	150	1		Ø 150	
CO	T	200	1		Ø 200	
CO	T	250	1		Ø 250	
CO	T	300	1		Ø 300	
CO	T	315	1		Ø 315	
CO	T	350	1		Ø 350	
CO	T	400	1		Ø 400	
CO	T	450	1		Ø 450	
CO	T	500	1		Ø 500	
CO	T	550	1	0,6	Ø 550	0,7
CO	T	600	1		Ø 600	
CO	T	650	1		Ø 650	
CO	T	700	1		Ø 700	

INOX STAINLESS STEEL				L (mm.)	Ø (mm.)	ESPEPOR EPAISSEUR THICKNESS
CO	T	I	10		Ø 100	0,5
CO	T	I	15		Ø 150	
CO	T	I	20		Ø 200	
CO	T	I	25		Ø 250	
CO	T	I	30		Ø 300	
CO	T	I	31		Ø 315	
CO	T	I	35		Ø 350	
CO	T	I	40		Ø 400	
CO	T	I	45		Ø 450	