

1-oder wahlweise 2-lampiges digital geregeltes Vorschaltgerät
Digitally Controlled Ballast with Option of 1 or 2 Lamps
Balasto para 1 o 2 lámparas con control digital



Anschluss von 1 - alternativ 2 - Leuchtmitteln möglich

- Nur ein Vorschaltgerät, das sowohl ein wie zwei Leuchtmittel betreibt.

Warmstartmethode

- Bestens geeignet für extrem viele Einschaltungen auch nach kurzzeitigen Abschaltphasen.

Kompakte Bauform

- Bestens geeignet für kleinvolumige Leuchten.

Mit gegenüberliegenden Anschlussklemmen zur einfacheren Einhaltung der EMV Vorschriften

Connection of 1 - alternatively 2 - lamps possible

- Only one ballast that runs one lamp as well as two.

Warm-start method

- Very well suited for extremely many starts, even after short periods of disconnection.

Compact style

- Very well suited for small luminaires.

Opposite connecting terminals simplify compliance with the EMV regulations.

Para funcionamiento con 1 o alternativamente 2 lámparas

- Un balasto único que funciona tanto con una como con dos lámparas dentro de los rangos de potencia admisibles.

Encendido con precaldeo

- Especialmente indicado para un número extremadamente grande de conexiones, incluso después de periodos de desconexión my cortos.

Diseño compacto

- Inmejorablemente indicados para luminarias de dimensiones reducidas.

Con bornes de conexión enfrentados para que el cumplimiento con las prescripciones de EMV sea más fácil.

Best.-Nr.: / Order No.: / No. ped.:		
TC113		TC 118
Zugelassene Leuchtmittel / Approved lamps / Lámparas admisibles		
Typ/Type/Tipo	Wattagen / Wattages / Potencia	
TC-DE	1 x oder / or / o 2 x 13W	1 x oder / or / o 2 x 18W
TC-TE	1 x oder / or / o 2 x 13W	1 x oder / or / o 2 x 18W

Nennspannung Rated voltage Tensión nominal	220-240V 0/50-60Hz
Betriebsfrequenz Operating frequency Frecuencia de trabajo	40 kHz
Schutzklasse Protection class Grado de protección	I Kunststoffgehäuse mit Erdleiter Plastic case with functional earth-terminal Caja de plástico con toma de tierra
Temperaturbereich Temperature range Rango de temperatura	-25°C bis / to +60°C Auf die zulässigen Minustemperaturen der Leuchtmittel achten. Observe admissible minus temperatures of the lamps. Tener en cuenta las especificaciones de la lámpara en relación a la temperatura mínima admisible de funcionamiento.
Abmessungen L x B x H Measurements l x w x h Dimensiones	103 x 67 x 30 mm
Prüf-/ Kennzeichen Approbations Homologaciones	  

