

# MONITOR COLOR LCD TFT

## TVM15LCD

El monitor TVM15LCD, además de por sus dimensiones y peso reducidos, está caracterizado por una estética muy cuidada que le hace idóneo en todas las aplicaciones donde se requieran prestaciones de vanguardia con una perfecta integración con el ambiente. Está dotado, además de por la entrada de vídeo compuesto (RCA) y de una entrada audio estéreo, por una entrada VGA para PC y otra S-VIDEO que, junto a su alta resolución, relación de contraste y al buen ángulo de visión, situán a este producto en la gama medio - alta. Todas las regulaciones pueden ser efectuadas a través de un intuitivo menú en pantalla (OSD) activable desde las teclas del panel frontal.

Display	15" TFT LCD matriz activa
Pixel Pitch	0.297 (H) x 0.297 (V)
Resolución	1024x768
Area de visualización de imágenes (mm)	306 x 230
Relación de contraste	400:1
Luminosidad	250 cd/m <sup>2</sup>
Visualización colores	16.7 millones
Ángulo mínimo de visualización	130° horizontal -100° vertical
Tiempo de respuesta	Tr: 15ms, tf: 20ms
Entrada vídeo	1 vpp - 75 (RCA)
Entrada VGA	RGB D-sub 15 polos
Entrada S-VIDEO	Y/C mini-din 4 poli
Entrada Audio	RCA (derecha/izquierda)
OSD (menu pantalla)	Luminosidad, Contraste, Reloj, H-posición, V-posición, selección entrada
Alimentación	12Vcc - 3.0 A
Peso	3.55Kg
Dimensión base (mm)	255 x 190
Condiciones de funcionamiento	T: 0 °C +50°C HR: 20% 95% no condensada
Accesorios incluidos	Alimentador, cable VGA, cable audio (jack estereo - RCA)
Certificaciones	CE, TUV/GS, TCO99



Nota:

Para conectar a Secuenciadores, Quads, Videograbadores, etc. con salida monitor BNC se aconseja prever, si la distancia lo permite, utilizar el cable adaptador TVKPC para facilitar el conexionado a través de la entrada Vídeo Compuesto en RCA.

### TELECTRISA SL

Avda. Del castillo, 14 bajo - 24400 - PONFERRADA (León) - España

Tel. 987-41.33.34 - Fax 987-42.42.45

Email: [telectrisa@acifarfisa.it](mailto:telectrisa@acifarfisa.it)

<http://www.telectrisa.es>