

Av. Tenerife, 22  
Pol. Ind. Norte  
E-28700 S.S. Reyes (Madrid)  
☎ (91) 663.80.51  
Internat.: +34 91 663.80.51  
Fax (91) 663.62.94  
Internat.: +34 91 663.62.94

---

**Asunto.:** Refrigerantes Inflamables

---

## **Muy importante**

Condiciones para la venta de compresores para refrigerantes inflamables

Todo compresor Danfoss para refrigerantes inflamables **siempre** se tiene que suministrar con una hoja de instrucciones.

**Se tiene que estar seguro que todas las personas que compren tanto los compresores como las unidades condensadoras para refrigerantes inflamables son especialistas.**

**Se tiene que estar seguro que todos los muebles, en los cuales se instala un compresor o unidad condensadora para refrigerantes inflamables, se han diseñado para dichos refrigerantes.**

**Se tiene que estar seguro que en las instalaciones donde se monta un compresor o unidad condensadora Danfoss para refrigerantes inflamables, la carga máxima de la instalación sea inferior a 150 gr.**

Si estas condiciones no se cumplen, nos cortaran la posibilidad de vender este tipo de compresores.

Siguiendo las recomendaciones de Alemania, se elaborará un formulario en el cual el firmante declara haber sido informado de que el compresor contiene refrigerante inflamable, y que el firmante sabe manejarlo correctamente. El formulario debe ser firmado por el cliente.



## Refrigerante inflamables. R600 y R290

### Muy importante

El abajo firmante declara conocer que los compresores y unidades condensadoras para refrigerantes inflamables Danfoss son susceptibles de riesgos por lo cual se deben tener en cuenta ciertas consideraciones:

**Todo compresor Danfoss para refrigerantes inflamables siempre se tiene que suministrar con una hoja de instrucciones.**

**Se tiene que estar seguro que todas las personas que compren tanto los compresores como las unidades condensadoras para refrigerantes inflamables son especialistas.**

**Se tiene que estar seguro que todos los muebles, en los cuales se instala un compresor o unidad condensadora para refrigerantes inflamables, se han diseñado para dichos refrigerantes.**

**Se tiene que estar seguro que en las instalaciones donde se monta un compresor o unidad condensadora Danfoss para refrigerantes inflamables, la carga máxima de la instalación sea inferior a 150 gr.**

Así mismo el abajo firmante es conocedor de las normas requeridas para la correcta utilización de dichos compresores y unidades condensadoras.

Para que quede constancia del conocimiento indicado firmo la presente en:

\_\_\_\_\_ a de \_\_\_\_\_ del 2.00 .

Firma:  
Nombre:.....  
Empresa: .....  
Tfno. .... Fax.....  
E-mail .....



Pegatina que se debe incorporar en cada compresor en el almacén a la hora de proceder a su envío.

The Danfoss logo is written in a red, cursive script font. The word "Danfoss" is written in a fluid, handwritten style with a red underline beneath the letters.

Solo puede ser utilizado por especialistas

Solo puede montarse en instalaciones diseñadas para el refrigerante indicado.

Carga máxima de refrigerante inferior a 150 gr.