

STD4000

Grupo de depuración autónomo
rebosante modular de altas
prestaciones y coste competitivo

Nuevo diseño, modular y estandarizado



Características

- Rebosante autónomo instalado de pared a pared.
- Configuración modular estandarizada para adaptarse a diferentes medidas de piscina.
- Grupo de motores junto a piscina o distanciado.
- Instalación de módulos fijados a pared o colgados de la estructura (acero, hormigón, pvc, poliestileno, poliéster etc.)
- Mejor integración estética; en diferentes colores y diseños, y con coronación normal o en voladizo.
- Anchura mínima para su instalación a partir de 2m y profundidad a partir de 1,05m

Prestaciones

- Velocidad de recirculación hasta 60.000l/h
- Filtración hasta 30.000l/h
- Retorno a nivel inferior.
- Calidad de filtración a 6 micras y baja presión.
- Número de elementos filtrantes;3
- Indicador de estado de filtros. (presión de trabajo)
- Limpieza semi automática de filtros con evacuación de impurezas a desagüe.
- Cebado automático de mangueras de limpiafondos.
- Funcionamiento simultáneo y automático de superficie y toma de fondo.
- Depósito para productos químicos regulable.
- Iluminación integrada (módulos con 300VA y módulos con 100VA)

Hidromasaje y Natación Contracorriente

- Hidromasaje y natación contracorriente independiente de la filtración con accionamiento neumático desde la piscina



Diseño modular y estandarizado.

- 1-Módulo central
- 2-Módulo rebosante sin prefiltro.
- 3-Módulo rebosante con prefiltro.
- 4-Módulo de ajuste final.
- Los módulos rebosantes sin prefiltro pueden suministrarse con un foco de 300VA o de 100VA
- Los módulos rebosantes con prefiltro pueden suministrarse con un foco de 100VA.



Otros detalles

- El diseño del equipo, permite realizar stock para configurar diferentes medidas de piscinas.
- La simplicidad de instalación facilita la rápida adaptación del personal instalador.
- El sistema de fijación sobre la pared, o con soportes colgados de la estructura, permite instalarse en diferentes tipos de estructuras y o revestimientos.
- La integración estética en el vaso es excelente por su diseño y diferentes colores.
- Su coste, eficacia, facilidad de uso y mantenimiento hacen que sea competitivo en un amplio mercado.

Para más información:

Dermacalor S.L.

Tef: +34 902 10 22 22

Fax: +34 937 134 273

Email: info@dermacalor.com

Web: www.dermacalor.com