Ficha técnica
AQ 1031.701

Para ampliación de información técnica así como de ensayos correspondientes a este producto, contacte con nuestro teléfono de atención al cliente: **902 14 28 14**

aquatek **sealant**

Impermeabilizante incoloro

Descripción y propiedades

KATORCE AQUATEK SEALANT es un hidrofugante de superficie incoloro indicado para la impermeabilización de todo tipo de soportes minerales como hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc.

KATORCE AQUATEK SEALANT se trata de un producto hidrofóbico, tapaporos y repelente del agua. No mancha y protege las estructuras contra la acción del agua y los cloruros, permitiendo su transpiración.

La aplicación de KATORCE AQUATEK SEALANT , mejora la durabilidad de los soportes sobre los que se aplica, siendo una excelente barrera de protección de agentes contaminantes y atmosféricos.

Aplicación

***Preparación de superficies*:**

El soporte deberá ser sólido, libre de incrustaciones, óxido, alquitranes, materias grasas, etc. ~~Las lechadas superficiales debe~~rán de ser extraídas mediante la proyección de agua y/o arena a presión.

Mezclado y aplicación

Se recomienda la aplicación del producto en una sola mano hasta saturación del soporte, esto se consigue mucho mejor con la utilización de un pulverizador portátil. Sobre superficies muy porosas se recomienda la utilización de KATORCE AQUATEK SEALANT PLUS. También se puede aplicar a brocha o rodillo, intentando saturar el soporte al máximo posible.

No proceder a la aplicación del producto a temperaturas inferiores a 3º C. Proteger las superficies metálicas, cristal, selladores y plantas antes de su aplicación. Proteger de la lluvia durante las primeras horas.

Consumos:

El consumo depende de la porosidad del soporte de aplicación:

MATERIAL	CONSUMO (l/m^2)
Hormigón	0,3 – 0,5
Mortero	0,4 – 0,6
Ladrillo	0,2 – 0,3
Piedra natural	0,2 – 0,5

Características clave:

Líquido monocomponente, listo para su uso.

Hidrófugo de todo tipo de superficies minerales.

Excelente protección frente al agua y agentes atmosféricos.

Para aplicación en:

-Hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural y artificial.

-Preferentemente en superficies verticales: fachadas, muros, prefabricados.

Seguridad e Higiene

Este producto, basado en silano alcoxy, puede irritar piel y mucosas. Utilizar guantes y gafas protectoras. En caso de contacto con la piel, lávese ésta con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y consúltese un especialista. Para más información consultar ficha de seguridad del producto

Datos Técnicos

Aspecto	líquido
Color	amarillo
Densidad	0,8 Kg/L
Tiempo de endurecimiento (20ºC)	2 horas
Penetración	2-3 mm

Embalaje y caducidad

Embalaje	Garrafas 25 Kg
Caducidad	12 meses en embalaje original