

## Efectos Interior



### ACABADO AL ACEITE

Ref. 2530

Capacidad  
0,5 l

Aceite de acabado para embellecer, colorear y enriquecer la pátina de los muebles nuevos o viejos.

Embellrece la madera, otorgándole un acabado transparente de aspecto mate, que resalta el color natural de la madera.

Penetra en profundidad. No graso. Sin olor.

<b>Producto</b>	Aceite de acabado para embellecer, colorear y enriquecer la pátina de los muebles.
<b>Acción</b>	Protege y nutre la madera. Resalta el color natural de la madera.
<b>Utilizar</b>	Todo tipo de maderas y derivados en interiores (muebles, puertas, parquet, etc.).
<b>Aplicación</b>	Brocha, pincel, trapo.
<b>Color</b>	6 colores. Solicite carta de colores.
<b>Diluyente</b>	Agua.
<b>Secado</b>	Al tacto: 30 min. Entre manos: 2h. Secado completo: 24h.
<b>Rendimiento</b>	10 m <sup>2</sup> por 0,5 litros.
<b>Limpieza herramientas</b>	Agua y jabón.



## Efectos

Protege y nutre la madera, transparente de aspecto mate

### Ficha técnica

### ACABADO AL ACEITE

Ref. 2530

#### Tipo

Aceite de acabado para embellecer, colorear y enriquecer la pátina de los muebles nuevos o viejos.

Embelce la madera, otorgándole un acabado transparente de aspecto mate, que resalta el color natural de la madera.

#### Destino

Todo tipo de maderas y derivados en interiores (muebles, puertas, parquets, etc.).

#### PROPIEDADES

- Interior.
- Fórmula fluida.
- Penetra en profundidad.
- No graso.
- Sin olor.
- Resalta el color natural de la madera.

#### DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Mate.

**Olor:** Inodoro en base agua.

**Densidad:**  $\pm 1,2$  kg/l (varía en función del color).

**Contenido sólido:** 15% - 20% aprox. en peso.

**Estado físico:** Cremoso.

**Estable:** 2 años en envoltorio original cerrado y protegido del frío.

**Envase:** 0,5 litros.

**Almacenamiento:** Mantener el producto protegido del frío.

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

En general, las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de polvo, cera o grasa.

##### Productos complementarios:

Para una mayor eficacia sobre madera nueva o decapada, aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos con Bondex Extra Fondo (Ref. 4150).

##### Modo de empleo:

Agitar el envase antes y durante su utilización.

Aplicar una mano de Bondex Acabado al Aceite en el sentido de la veta de la madera, cruzando las pasadas e igualando con un trapo, el exceso de producto. Al aplicar con pincel, igualmente debe limpiar con la ayuda de un trapo, el exceso de producto.

#### RENDIMIENTO

10 m<sup>2</sup> por 0,5 litros.

#### TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 30 minutos, aprox.
- Repintado: 2 horas, aprox.
- Secado completo: 24 horas, aprox.

El tiempo de secado puede variar según: temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

#### CONDICIONES DE USO

La humedad de la madera no debe ser superior al 15%.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

