

Efectos Interior



BARNIZ EFECTO (Dorado, Nacarado, Plateado, Irisado) Ref. 4600

Producto de acabado para la decoración y protección de la madera en interiores. Para aplicar sobre todo tipo de acabados decorativos (salvo cera o aceite). Otorga a la madera un acabado transparente-satinado de efecto dorado, nacarado, plateado o irisado.

Permite respirar a la madera. Lavable. Gran elasticidad. No gotea. Sin olor. Fórmula cremosa.

Nota: Sólo aplicar Barniz Efecto sobre maderas que hayan sido previamente pintadas con Bondex Acabado Transparente (Ref. 2520) o Bondex Acabado Pastel (Ref. 2540).

Capacidad

0,25 l

Producto	Barniz de acabado para la decoración y protección de la madera.
Acción	Decoración y protección.
Utilizar	Sobre todo tipo de acabados decorativos (salvo cera o aceite). Madera en interiores.
Aplicación	Brocha o pincel.
Color	4 colores.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 min. Entre manos: 3 horas. Secado completo: 6 horas.
Rendimiento	3 m ² por 0,25 litros.
Limpieza herramientas	Agua.



Efectos

Decoración y protección de madera interior, acabado transparente-satinado

Ficha técnica

BARNIZ EFECTO (Dorado, Nacarado, Plateado, Irisado)

Ref. 4600

Tipo

Producto de acabado para la decoración y protección de la madera en interiores.

Para aplicar sobre todo tipo de acabados decorativos (salvo cera o aceite). Otorga a la madera un acabado transparente-satinado de efecto dorado, nacarado, plateado o irisado.

Destino

Todo tipo de maderas y derivados en interiores (muebles, puertas, parquet, etc.).

PROPIEDADES

- Interior.
- Fórmula cremosa.
- Permite respirar a la madera.
- No gotea.
- Sin olor.
- Lavable.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Dorado Satinado. Nacarado Satinado, Plateado Satinado. Irisado Satinado.

Olor: Inodoro en base agua.

Densidad: 1,018 ± 0,005 kg/l.

Contenido sólido: 30% aprox. en peso.

Estado físico: Cremoso.

Estable: 2 años en envoltorio original cerrado y protegido del frío.

Envase: 0,25 litros.

Almacenamiento: Mantener el producto protegido del frío.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

En general, las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de polvo, cera o grasa.

Productos complementarios:

Sólo aplicar Barniz Efecto sobre maderas que hayan sido previamente pintadas con Bondex Acabado Transparente (Ref. 2520) o Bondex Acabado Pastel (Ref. 2540).

Modo de empleo:

Agitar el envase antes y durante su utilización.

Aplicar dos manos de Bondex Acabado Transparente o Acabado Pastel y posteriormente una mano de Bondex Barniz Efectos (Dorado, Nacarado, Plateado, Irisado).

Aplicar con brocha o pincel en el sentido de la veta de la madera, cruzando las pasadas e igualando.

RENDIMIENTO

3 m² por 0,25 litros.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 30 minutos, aprox.
- Repintado: 2 horas, aprox.
- Secado completo: 6 horas, aprox.

El tiempo de secado puede variar según: temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

La humedad de la madera no debe ser superior al 15%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

