

Ebanistería

Mantenimiento de superficies de madera



CERA DE ANTICUARIO

Ref. 2101

Capacidad

0,45 l

Cera de anticuario formulada a base de ceras naturales y minerales. Permite conservar, embellecer y teñir todo tipo de muebles, objetos de decoración, vigas y parquet.

Aporta un aspecto patinado de alta calidad a la madera tratada. De textura oleosa, nutre las fibras de la madera y elimina los arañazos de la superficie. Protege contra las manchas y seca rápidamente.

Producto	Cera de anticuario.
Acción	Mantiene, embellece y enriquece muebles y superficies de madera.
Utilizar	Muebles antiguos o modernos, objetos de decoración en madera, vigas, puertas, etc. Uso en interiores.
Aplicación	Trapo, lana de acero muy fina o brocha.
Color	Incoloro y 7 colores. Ver carta de colores.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 1 hora. Para abrillantar: 3 horas.
Rendimiento	Restauración: 12-15 m ² /Kg. Mantenimiento: 25-30 m ² /Kg.
Limpieza herramientas	White Spirit.



Ebanistería

Mantenimiento de superficies de madera

Ficha técnica

CERA DE ANTICUARIO

Ref. 2101

Tipo

Cera de anticuario formulada a base de ceras naturales y minerales.

Permite conservar, embellecer y teñir todo tipo de muebles, objetos de decoración, vigas, parquet. Aporta un aspecto patinado de alta calidad a la madera tratada.

De textura oleosa, nutre las fibras de la madera y elimina los arañazos de la superficie. Protege contra las manchas y seca rápidamente.

Destino

Se aplica a muebles antiguos o modernos, objetos de decoración en madera, vigas, parquet, puertas... Uso en interiores.

PROPIEDADES

- Protege contra las manchas.
- Nutre las fibras de la madera y elimina los arañazos de la superficie.
- Base disolvente.
- Textura oleosa.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Oleoso.

Envases: 450 ml.

Estable: Varios años en el envoltorio cerrado de origen.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Productos complementarios:

Desencerador para Madera Bondex.

Modo de empleo:

Mantenimiento de muebles y superficies enceradas:

- Aplicar directamente Cera de Anticuario Bondex. Restaurar muebles y superficies enceradas:

- Desencerar mediante Desencerador para Madera Bondex, utilizando lana de acero. Seguidamente aplicar Cera de Anticuario Bondex mediante un trapo, lana de acero muy fina o una brocha. Igualar la aplicación en el sentido de la madera.

Una vez seca, dar brillo con un trapo o un guante abrillantador.

RENDIMIENTO

De 12 a 15m² por Kg. (restauración) o de 25 a 30 m² por Kg. (mantenimiento).

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 1 hora. Esperar 3 horas antes de dar brillo.

CONDICIONES DE USO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

