

Ebanistería

Mantenimiento de superficies de madera



CERA DE RETOQUE

Ref. 2107

Capacidad

14 gr

Cera para la reparación de pequeños daños superficiales en la madera. Para toda clase de madera en interiores.

El producto se aplica, preferentemente, a temperatura ambiental.

El blister incluye dos tonalidades miscibles entre sí para obtener el color preciso para la reparación.

| | |
|------------------------------|--|
| Producto | Cera de retoque. |
| Acción | Reparador. |
| Utilizar | Superficies de madera y plástico, teñidas, barnizadas o enceradas, como puertas, muebles, etc. |
| Aplicación | Espátula. |
| Composición | Mezcla químicamente neutra de ceras minerales. |
| Color | 6 combinaciones de colores miscibles entre sí. Ver carta de colores. |
| Secado | 15 minutos. |
| Limpieza herramientas | Agua. |



Ebanistería

Mantenimiento de superficies de madera

Ficha técnica

CERA DE RETOQUE

Ref. 2107

Tipo

Cera para la reparación de pequeños daños superficiales en la madera. Para toda clase de madera en interiores.

El producto se aplica, preferentemente, a temperatura de ambiente. Amplia gama de colores miscibles entre si.

Destino

Para todo tipo de superficies en madera y plástico, previamente teñidas, barnizadas o enceradas, como puertas o muebles, paneles de pared y elementos de madera. No apto para tratar bordes.

PROPIEDADES

- Reparador de madera y plástico
- Amplia gama de colores.
- Una vez seco, inodoro.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Sólido.

Densidad: Aprox. 1 gr/cm³

Punto de Inflamación: > 200°C.

Envases: 14 gr.

Estable: Varios años.

APLICACIÓN

Preparación general y de la superficie:

Debe estar limpia y seca. Eliminar todo tipo de grasas, adhesivos y restos de pintura.

Productos complementarios:

Desencerador para madera Bondex.

Modo de empleo:

Caliente ligeramente la cera de retoque Bondex hasta que tenga la temperatura de la mano.

Aplique la cera con la punta de la espátula, apretando ligeramente, y extiéndalo después por la superficie.

Utilizar siempre en pequeñas cantidades, retirando el sobrante con la espátula o con un trapo.

SECADO

15 minutos.

CONDICIONES DE USO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

