

Pintura acrílica mate Interiores



BONDEX DECORACIÓN COLOR

Ref. 3092

Pintura plástica de acabado mate. Formulada a base de resinas estireno-acríticas en dispersión acuosa.

Especialmente indicada para la decoración de interiores, donde se requiera un acabado de la más alta calidad, resistencia y cubrición.

Capacidad

4 l

Producto	Pintura plástica mate.
Uso	Interiores.
Aplicación	Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Resinas estireno-acríticas en dispersión acuosa.
Color	Solicite carta de colores.
Brillo	Mate.
Propiedades	Cubre con una sola mano. Excelente lavabilidad y adherencia. No salpica.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 minutos. Entre manos: 3 horas.
Rendimiento	8 a 12 m ² por litro y mano.
Limpieza	Agua.



Pintura plástica mate interior

Alto poder de cobertura. Lavable. Adherente.

Ficha técnica

BONDEX DECORACIÓN COLOR

Ref. 3092

Definición

Pintura plástica de acabado mate.
Formulada a base de resinas estireno-acríticas en dispersión acuosa.

Destino

Para la decoración de interiores, donde se requiera un acabado de la más alta calidad, resistencia y cobertura.

PROPIEDADES

- Cubre con una sola mano.
- Excelente lavabilidad.
- No salpica.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Excelente adherencia.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,560 kg/l.
Viscosidad: 48 ± 5 Poises.
Contenido sólido: 62% aprox.
Brillo: Mate.
Olor:
Dispersión:

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Remover el contenido del envase.

En general las superficies deben estar secas y desengrasadas, sin arena ni polvo y totalmente secas.

Productos complementarios:

Modo de empleo:

En superficies poco adherentes, es aconsejable la aplicación previa de un fondo fijador.

Superficies nuevas: Aplicar directamente.

Superficies viejas: Eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

Dependiendo del color y tipo de soporte puede requerirse una segunda capa, aplicando ambas diluidas con un máximo de un 10% de agua.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

RENDIMIENTO

8 a 12 m² por litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 30 minutos.
- **Entre manos:** 3 horas.

CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

