

## Ebanistería

### Masilla reparadora - Interior / Exterior



#### MASILLA PARA MADERA

Ref. 2103

#### Capacidad

80 gr

250 gr

Producto especialmente creado para la restauración y reparación de todo tipo de muebles y objetos de madera. Es aplicable en interiores y exteriores.

Una vez seca, puede ser pulida, coloreada, encerada, barnizada o pintada, permitiendo la colocación de clavos y tornillos.

No se contrae ni se cuartea, incluso efectuando reparaciones de grandes dimensiones.

<b>Producto</b>	Masilla para madera.
<b>Acción</b>	Restauración y reparación.
<b>Utilizar</b>	Rellenado de pequeñas grietas y agujeros en la madera. Interiores y exteriores.
<b>Composición</b>	A base de harina de madera y polvo calcáreo. Extracto seco aprox. 71%
<b>Color</b>	6 colores. Solicite carta de colores.
<b>Diluyente</b>	No precisa. Listo al uso.
<b>Secado</b>	De 30 minutos a 3 horas.
<b>Rendimiento</b>	Variable.
<b>Limpieza</b>	Agua, antes que el producto seque.



## Ebanistería

### Masilla reparadora de muebles

#### Ficha técnica

#### MASILLA PARA MADERA

Ref. 2103

#### Tipo

Producto especialmente creado para la restauración y reparación de todo tipo de muebles y objetos de madera.

#### Destino

Rellenado de grietas, nudos, pequeñas fisuras y agujeros en la madera y muebles antiguos o contemporáneos. Uso en interiores y exteriores.

#### PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Rápido secado.
- No se cuartea ni merma.

#### DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Incoloro.

**Envases:** 80 y 250 gr.

**Estable:** 1 año en envoltorio original cerrado y protegido del frío.

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

Eliminar todo tipo de cera aplicando Desencerador para Madera Bondex (Ref. 2102) o Decapante para Madera Bondex (Ref. 8014).

#### Productos complementarios:

Desencerador para Madera Bondex (Ref. 2102) o Decapante para Madera Bondex (Ref. 8014).

#### Modo de empleo:

Una vez limpia y seca la superficie, esparcir el producto y alisar con una espátula. Tras el endurecimiento de la masilla, pulir la superficie con una lija de grano fino.

En grietas profundas, rellenar con un cordel antes de aplicar el producto.

Se recomienda escoger el color de masilla en función del acabado deseado, y no del color natural de la madera.

#### RENDIMIENTO

Variable.

#### TIEMPO DE SECADO

De 30 minutos a 3 horas. Puede variar según: temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

#### CONDICIONES DE USO

Temperatura mínima de uso 12°C.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

