

## Ebanistería

### Mantenimiento de superficies de madera



#### ROTULADOR DE RETOQUE

Ref. 2108

Puede utilizarse para reparar pequeños desperfectos y rayaduras de todas las superficies de madera en interiores.

Amplia gama de colores.

**Capacidad**  
10 ml

Producto	Rotulador de retoque.
Acción	Reparador.
Utilizar	Madera previamente tratada.
Color	6 colores.
Diluyente	Agua.
Secado	Unos minutos.



## Ebanistería

### Mantenimiento de superficies de madera

#### Ficha técnica

#### ROTULADOR DE RETOQUE

Ref. 2108

#### Tipo

Puede utilizarse para reparar pequeños desperfectos y rayaduras de todas las superficies de madera en interiores.

#### Destino

Para numerosas superficies de madera previamente tratadas, como puertas o muebles, paneles de pared y elementos de madera. Uso en interiores.

#### DATOS TÉCNICOS

**Brillo:** Brillante.

**Densidad:** Aprox. 1gr/cm<sup>3</sup>.

**Olor:** Escaso.

**Conservación:**

#### APLICACIÓN

**Preparación general y del soporte:**

**Productos complementarios:**

**Modo de empleo:**

Agite vigorosamente el rotulador de retoque durante 10 segundos, con el extremo hacia abajo y la tapa cerrada. Deben poderse oír las bolas de agitado.

Utilizar en orientación vertical.

Primero aplique una capa de prueba sobre alguna superficie no visible, como la parte posterior de una pared o debajo de una mesa. Mantenga presionado el rotulador de retoque durante 2 segundos.

Repita el proceso aprox. 10 veces hasta bombear el producto a través de la punta de fibra.

Si la punta de fibra está demasiado empapada es porque ha bombeado demasiado, seque el líquido sobrante con un papel absorbente.

Aplique sólo ligeros toques sobre arañazos y bordes, y dé color con pasadas cortas. Quite el color sobrante con el dedo o con un trapo.

#### TIEMPO DE SECADO

Seca completamente transcurridos unos minutos. El secado puede variar en función de la temperatura, humedad y cantidad aplicada.

#### CONDICIONES DE USO

No aplicar ni dejar secar con temperaturas inferiores a + 5°C y/o una humedad relativa > 80%, sólo se deben tratar sustratos absorbentes.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

