

Ebanistería

Tinte para madera nueva, pulida o decapada



TINTE PARA MADERA

Ref. 2104

Capacidad
500 ml

Tinte de alto poder colorante para madera. Tiñe y protege los muebles de todo tipo de madera, así como la carpintería, marquetería, parquets y vigas.

Es aplicable sobre todo tipo de maderas nuevas, pulidas o decapadas.

Es compatible con los productos de acabado de la gama Ebanistería, así como los Barnices Bondex.

Producto	Tinte para madera.
Acción	Tiñe y protege.
Utilizar	Carpintería, marquetería, parquets y vigas. Todo tipo de maderas.
Composición	A base de agua, alcohol y colorantes.
Color	6 colores miscibles entre sí. Solicite carta de colores.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Capa de acabado: de 3 a 6 horas.
Rendimiento	3 m ² por cada litro.
Limpieza	Agua.



Ebanistería

Tinte

Ficha técnica

TINTE PARA MADERA

Ref. 2104

Tipo

Tinte de alto poder colorante para madera. Tiñe y protege los muebles de todo tipo de madera, así como la carpintería, marquetería, parquets y vigas.

Destino

Es aplicable sobre todo tipo de maderas nuevas, pulidas o decapadas. Es compatible con los productos de acabado de la gama Ebanistería, así como los Barnices y Lasures Bondex.

PROPIEDADES

- Acabado transparente.
- Interior o exterior.
- Alto poder colorante y de cubrición.
- Tiñe y protege los muebles elaborados en todo tipo de madera.
- Compatible con los productos de acabado de la gama Ebanistería, así como los barnices Bondex.
- Producto listo al uso. No diluir.

DATOS TÉCNICOS

Brillo: Mate.

Olor: Sin olor.

Envases: 500 ml.

Estable: 1 año en envoltorio original cerrado y protegido del frío.

APLICACIÓN

Preparación general y del aporte:

Aplicar sobre maderas sin tratar, pulidas o decapadas.

Productos complementarios:

Modo de empleo:

Verter una pequeña cantidad en un recipiente y aplicarlo a brocha o con esponja, siempre en el sentido de las vetas de la madera.

La aplicación de una segunda capa de producto, una vez seca la primera, permitirá acentuar la tonalidad de la madera.

RENDIMIENTO

3 m² por litro aproximadamente.

TIEMPO DE SECADO

Para capa de acabado: de 3 a 6 horas.

Puede variar según: temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

Aplicar sobre maderas secas (índice humedad <18%) y limpias.

Temperatura mínima de uso 12°C.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

