

Ebanistería

Tinte para madera nueva, pulida o decapada



TINTE RÚSTICO

Ref. 2105

Capacidad
500 ml

Formulado en base agua, superconcentrado, para todo tipo de maderas, carpintería, etc.

Tiñe las maderas nuevas, pulidas o decapadas.

Se puede aplicar directamente o diluido en función de la intensidad de tono deseado.

Producto	Tinte rústico.
Utilizar	Muebles y recubrimientos de madera. Interiores o exteriores.
Aplicación	Brocha o esponja.
Composición	A base de nogalina concentrada. Base agua.
Color	Roble rústico.
Diluyente	Aplicar directamente o diluido en función de la intensidad de tono deseada.
Secado	Capa de acabado: de 3 a 6 horas.
Rendimiento	3 m ² por litro.
Limpieza herramientas	Agua.



Ebanistería

Tinte para madera nueva, pulida o decapada

Ficha técnica

TINTE RÚSTICO

Ref. 2105

Tipo

Formulado en base agua, superconcentrado, para todo tipo de maderas, carpintería, etc. Tiñe las maderas nuevas, pulidas o decapadas. Se puede aplicar directamente o diluido en función de la intensidad del tono deseado.

Destino

Maderas nuevas, pulidas o decapadas. Idóneo para teñir muebles y recubrimientos de madera. Uso en interiores y exteriores.

PROPIEDADES

- Interior o exterior.
- Acabado transparente. de aspecto mate
- Compatible con productos de acabado de la gama Ebanistería y Barnices Bondex.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Mate, variable en función del tipo de madera.

Olor: Inodoro.

Estable: 1 año en el envoltorio original cerrado y protegido del frío.

Almacenamiento: Mantener el producto protegido del frío.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Aplicar únicamente sobre superficies sin tratar, pulidas o decapadas.

Productos complementarios:

Modo de empleo:

Agitar el envase antes de aplicar el producto.

Se recomienda realizar una prueba previa al trabajo definitivo.

Verter una pequeña cantidad en un recipiente y aplicarlo a brocha o con una esponja siempre en el sentido de la veta de la madera.

RENDIMIENTO

3 m² por cada litro.

TIEMPO DE SECADO

Para capa de acabado: de 3 a 6 horas.

El tiempo de secado puede variar según: temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

Aplicar sobre maderas secas (índice humedad < 18%) y limpias. Temperatura mínima de uso 12°C.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

