

Gama decoración

AGATHA RUIZ DE LA PRADA BY BONDEX

Pintura acrílica mate - Interior



PINTURA PLÁSTICA AGATHA RUIZ DE LA PRADA Ref. 5785

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos seleccionados, en dispersión acuosa.

Para la decoración de paramentos interiores. Elevado rendimiento, buena retención del color, fácil aplicación y lavable. No inflamable.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad

2,5 l

| | |
|--------------------|--|
| Producto | Pintura plástica mate. |
| Uso | Interior. |
| Aplicación | Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado. |
| Composición | Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. |
| Color | Solicite Ruleta de colores Agatha Ruiz de la Prada. |
| Brillo | Mate. |
| Propiedades | Lavable, alto poder de cubrición, excelente retención del color, no salpica. |
| Diluyente | Agua. |
| Secado | Repintado: 4 horas, mínimo. Para utilización: 12 horas. |
| Rendimiento | 10-12 m ² por litro. |
| Limpieza | Agua y detergente. |



Pintura acrílica mate. Interior.

Lavable. Excelente retención del color, no salpica, alto poder de cubrición.

Ficha técnica PINTURA PLÁSTICA AGATHA RUIZ DE LA PRADA Ref. 5785

Tipo

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos seleccionados, en dispersión acuosa.

Lavable, excelente rendimiento, buena cubrición, adherencia y fácil aplicación. No inflamable.

Destino

Para la decoración de paramentos interiores.

PROPIEDADES

- Interior.
- Excelente retención del color.
- Alto poder de cubrición.
- Lavable.
- No salpica.
- Limpieza de herramientas con agua.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,399 kg/l (a 23 °C)

Viscosidad: 90-96 KU (a 23 °C).

Contenido sólido: 34,5 ± 1,0% en volumen.

Brillo: Mate.

Olor: Agradable.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

En general, los soportes deben hallarse exentos de polvo, grasa y humedad. En trabajos de repintado, la pintura antigua en mal estado debe ser eliminada, y las irregularidades del soporte deben ser reparadas.

Método de aplicación:

Remover el producto antes de su utilización, hasta que presente un aspecto homogéneo.

Aplicar 1 mano de producto mediante brocha o rodillo. Algunos colores pueden requerir una mano adicional.

Dilución:

Diluir con agua en una proporción máxima del 10%. En el caso de aplicar dos manos, la primera puede diluirse un máximo del 20%.

RENDIMIENTO

- **Superficies lisas:** 10-12 m² por litro (cada mano).
- **Superficies rugosas:** 6-8 m² por litro (cada mano).

TIEMPO DE SECADO

- **Repintado:** 4 horas, aprox.
- **Para utilización:** 12 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperatura ambiental o de soporte inferior a 5°C ni superior a 35°C.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

