

15.1 Hornos a convección forzada

Horno convección



- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Capacidad para 4 recipientes GN 2/3 de 65 mm. (no incluidos).
- Calefacción eléctrica y temperatura regulable de 50 a 250 °C.
- Sencillez de instalación: solo precisa una toma eléctrica.
- Se suministra con 4 estantes de varilla.

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	Potencia	Tensión eléctrica	P.V.P. Rec. Euros
HE 423	0903010	525 x 640 x 420	3,45 kW	230v 1PN	1.642,00.-

15 .1 Hornos a convección forzada

Horno pastelería



- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Capacidad para bandejas de 600 x 400 mm. (no incluidas).
- Calefacción eléctrica y temperatura regulable de 50 a 275 °C.
- Con humidificador manual.
- Con humidificador manual.
- Puerta con doble vidrio temperado y con doble luz en el interior de la cámara de cocción.
- Los modelos HE 464 y HE 564 se pueden transformar a 230V monofásico.

Modelo	Referencia	Capacidad	No guías	Espacio entre guías	Medidas en mm.	Potencia	Tensión Eléctrica	P.V.P. Rec. Euros
HE 464	0903011	4 600 x 400	7	67	835 x 675 x 500	6,1 kW	400 V 3 PN	2.544,00.-
HE 564	0903014	5 600 x 400	11	67	855 x 820 x 625	7,8 kW	400 V 3 PN	5.299,00.-
HE 1064	0903015	10 600 x 400	21	67	975 x 900 x 1310	20 kW	400 V 3 PN	9.740,00.-