2.4 Mesas de desbarazado y bastidor

Encimeras de 700mm de profundidad fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor.
Acabado del conjunto pulido satinado con el resultado de ausencia total de retención de suciedades.
Con peto trasero de 100x15mm. y radio de 5mm. entre el mismo peto y la zona plana.
Frontales y laterales de 50mm. con radio en el frente de 10mm.
Embutición profunda del marco creando un perfil de aguas con sensible desnivel hacia la cubeta.
Con cubeta de 500x500x300mm embutidas con amplios radios, con protección insonorizante, válvulas de desagüe de 2” y tubo rebosadero.
Orificio de diámetro interior 110mm. para poder tirar los desechos.

Bastidor especial construido en acero inoxidable AISI 304, con pies de 40x40mm y regulación en altura mediante rosca oculta según Normativa Sanitaria.
Especialmente diseñado para poder colocar el cubo de desperdicio FCE-75 (referencia 3708077, ver página 83) por debajo del orificio. **Bastidor no incluido en el precio del sobre.**

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	Medidas cubetas en mm.	Situación orificio	P.V.P. Rec. Euros
MDZ 147/11D	0408053	1400 x 700 x 600	500 x 500 x 300	Derecha	
MDZ 147/11I	0408054	1400 x 700 x 600	500 x 500 x 300	Izquierda	
BMDZ 147	0411041	Bastidor			