

SECADORAS

carga frontal y superior



2004








6 KG DE CARGA

Un nuevo récord gracias a la tecnología de Candy: el cesto más grande del mercado (115 l). Esta solución garantiza elevadas prestaciones asociando un mayor ahorro energético con un secado más homogéneo, una mayor velocidad de secado con una reducción importante en la formación de arrugas.



PLANCHAR ES AÚN MÁS FÁCIL

Una fase de enfriamiento automática al final del ciclo permite reducir considerablemente la formación de arrugas, pero aún hay más: Candy ha estudiado un programa específico "planchado fácil" que facilita las tareas del posterior planchado.




ERGONOMÍA

Candy siempre ha estado atenta a la facilidad de uso de sus productos: las nuevas secadoras frontales, gracias a la puerta XL, ofrecen una gran apertura (40 cm) y un amplio ángulo de apertura (150°). Así las operaciones de carga y descarga son aún más cómodas.



LOS MODELOS POR CONDENSACIÓN

Son adecuados para los huecos poco ventilados; la humedad es condensada y recogida en un cajón especial.



LOS MODELOS POR EVACUACIÓN DE AIRE

Están dotados de salidas de vapor para una instalación aún más "libre", gracias al Venting Kit de serie.

EL KIT COLUMNA

Constituye una verdadera solución inteligente para ahorrar espacio.



CDC 268 EX

CONDENSACIÓN


- Estética Próxima XL CON DISPLAY
- **12 programas**
- Sistema por condensación
- Puerta metálica con tirador
- Tambor acero Inox 115 litros
- **Capacidad de secado 6 kilos homologados**
- Rotación alterna del tambor
- Programador electrónico FUZZY LOGIC
- Selector grado secado
- Eliminación alarma fin de ciclo
- Tecla tejidos delicados
- Tecla arranque-paro
- Programa planchado fácil
- Programa refresh
- Ciclo ventilación en frío
- Indicador recipiente lleno
- Indicador filtro obstruido
- Indicador fin de ciclo
- Indicador calor
- Filtro extraíble
- Posibilidad instalación en columna
- **Tecla inicio retardado 1-9H (DISPLAY)**
- Clase energética C
- Dimensiones (AnchoxAltoxFondo) 60x85x60



4




SISTEMA DE CONDENSACIÓN



PLANCHADO FÁCIL



6 KG DE CARGA



PUERTA XL



TIRADOR EXTERNO

CDC 263

CONDENSACIÓN

- Estética Próxima XL
- **3 programas**
- Sistema por condensación
- Puerta metálica con tirador
- Tambor acero 115 litros
- **Capacidad de secado 6 kilos homologados**
- Rotación alterna del tambor
- Mando de programación con temporizador
- Tecla tejidos delicados
- Tecla arranque-paro
- Programa planchado fácil
- Programa refresh
- Ciclo ventilación en frío
- Indicador recipiente lleno
- Indicador filtro obstruido
- Filtro extraíble
- Posibilidad de instalación en columna
- Clase energética C
- Dimensiones (AnchoxAltoxFondo) 60x85x60



CDV 265 E

EVACUACIÓN



- Estética Próxima XL **CON DISPLAY**
- **12 programas**
- Sistema por evacuación
- Puerta metálica con tirador
- Tambor acero 115 litros
- **Capacidad de secado 6 kilos homologados**
- Rotación alterna del tambor
- Programador electrónico
- Selector grado secado
- Eliminación alarma fin de ciclo
- Tecla tejidos delicados
- Tecla arranque-paro
- Programa planchado fácil
- Programa refresh
- Ciclo ventilación en frío
- Indicador filtro obstruido
- Indicador fin de ciclo
- Indicador calor
- Filtro extraíble
- 1 salida de vapor
- Kit de ventilación de serie
- Posibilidad instalación en columna
- Tecla inicio retardado 1-9H (DISPLAY)
- **Clase energética C**
- Dimensiones (AnchoxAltoxFondo) 60x85x60

CDV 262

EVACUACIÓN




- Estética Próxima XL
- **2 programas**
- Sistema por evacuación
- Puerta metálica con tirador
- Tambor acero 115 litros
- **Capacidad de secado 6 kilos homologados**
- Rotación alterna del tambor
- Mando de programación con temporizador
- Tecla tejidos delicados
- Tecla arranque-paro
- Ciclo ventilación en frío
- Indicador filtro obstruido
- Indicador fin de ciclo
- Filtro extraíble
- 1 salida de vapor
- Kit de ventilación de serie
- Posibilidad instalación en columna
- **Clase energética C**
- Dimensiones (AnchoxAltoxFondo) 60x85x60

6



6 KG
DE CARGA



PLANCHADO
FÁCIL



PUERTA XL



TIRADOR
EXTERNO

CTS 115 X

CARGA SUPERIOR EN 40 cm



- Secadora de carga superior por evacuación
- Programación electrónica
- Capacidad de secado 4,5 kg
- Tambor Inox de 90 litros
- Rotación alterna del tambor
- Avisador fin de ciclo de secado
- Nueva puerta equilibrada
- 3 salidas de vapor
- Dimensiones cm: 40x85x60
- **Secadora de Evacuación**

CTS 105 X

CARGA SUPERIOR EN 40 cm



- Secadora de carga superior por evacuación
- Capacidad de secado 4,5 kg
- Tambor Inox de 90 litros
- Rotación alterna del tambor
- Nueva puerta equilibrada
- 3 salidas de vapor
- Dimensiones cm: 40x85x60
- **Secadora de Evacuación**



LAVADORA
+SECADORA

← 80 cm →

	FRONTAL				SUPERIOR	
	CDC 268 EX	CDC 263	CDV 265 E	CDV 262	CST 115 EX	CST 105
PRESTACIONES						
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C	E	E
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Sistema de condensación	Electrónico	Mecánico	—	—	—	—
Sistema de ventilación	—	—	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Mecánico
Tambor acero Inox.	•	—	—	—	•	—
Programador electrónico	•	—	•	—	•	—
bi-direccional (grado secado y tiempo)	—	•	—	—	—	•
Programador tiempo de secado	•	•	•	•	•	•
Rotación alterna	•	•	•	•	—	•
Puerta XL	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	—	—
Apertura	150°	150°	150°	150°	—	—
Angulo de apertura	—	—	1	1	3	3
Salidas de aire	—	—	•	•	•	•
Venting kit suministrado	—	—	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES						
Capacidad de carga	6	6	6	6	4,5	4,5
Volumen cesto l	115	115	115	115	90	90
Capacidad depósito de agua l	4	4	—	—	—	—
Nº de temperaturas	2 + frío	2 + frío	2 + frío	2 + frío	2 + frío	2 + frío
Grados de secado seleccionables	6	—	6	—	6	—
Enfriamiento y antiarrugas al final del ciclo	•	•	•	•	•	•
Señal sonora fin de ciclo	•	—	•	—	•	•
FUNCIONES						
Programas	6	6	6	6	3	3
Planchado fácil	•	•	•	•	—	—
Programa refresh	•	•	•	•	•	•
Tiempo de secado adicional	75 min	—	75 min	—	—	—
Arranque diferido con visualizador digital (1-9 h)	•	—	•	—	—	—
Tecla de encendido	•	•	•	•	•	•
Tecla de arranque	•	—	•	—	—	—
Tecla de arranque diferido	•	—	•	—	—	—
Tecla de tejidos delicados	•	•	•	•	—	—
Tecla de exclusión sonora	•	—	•	—	•	•
Tecla en frío	—	—	—	—	—	—
Visualizador digital	•	—	•	—	—	—
Piloto en funcionamiento	•	•	•	•	•	•
Piloto limpieza filtro	•	•	•	•	—	—
Piloto recipiente condensación lleno	•	•	—	—	—	—
Piloto secado activo (calor)	•	—	•	—	—	—
Piloto enfriamiento	•	—	•	—	—	—
SISTEMAS DE SEGURIDAD						
Seguridad puerta	•	•	•	•	•	•
ETIQUETA ENERGÉTICA						
Consumos de energía tras centrifugación a 800 revoluciones kw/h	4.38	4.38	3.96	3.96	3.7	3.7
Consumos anuales kw	357	357	318	318	320	320
DIMENSIONES						
Altura cm	85	85	85	85	85	85
Anchura cm	60	60	60	60	40	40
Profundidad cm	60	60	60	60	60	60
DATOS ELÉCTRICOS						
Tensión Voltios	230	230	230	230	230	230
Potencia Máxima absorbida kW	2600	2600	2300	2300	2200	2200
Absorción A	16	16	10	10	10	10
Longitud cable eléctrico cm	150	150	150	150	150	150
Código EAN 8016361 8425352	699359	699311	699366	699335	506796	506802

