



## INFORME DE CALIDADES PUERTA CORTAFUEGOS STANDARD

Navarrete e hijos S.A.  
C/Albacete,9 –46113 Moncada (Valencia-España)  
Telf: 96-130.90.71- Fax: 96-139.24.29  
e-mail: [ofitec@nayas.es](mailto:ofitec@nayas.es)  
<http://www.nayas.es>

Las puertas cortafuegos standard suministradas por Navarrete e hijos s.a. tienen las siguientes características:

- Construidas con dos chapas de acero, tratadas con imprimación antioxidante, plegadas y montadas formando una cámara entre ambas, en donde se alojan los componentes del aislamiento rígido ignífugo.
- Cerradura embutida con cilindro europeo. Cremona de cierre automático embutida en las puertas de doble hoja.
- Sistema de cierre automático, especialmente diseñado e incorporado en las bisagras.
- Perfil de marco abierto que permite variar sus dimensiones, adaptándose a las necesidades de la construcción, evitando la colocación de premarcos.

PUERTAS DE UNA HOJA		
MODELO (anchura)	MEDIDAS LUZ (EN MM)	MEDIDAS TOTALES (EN MM)
700	700 X 2045	810 X 2110
800	800 X 2045	910 X 2110
900	900 X 2045	1010 X 2110
1000	1000 X 2045	1110 X 2110
1100	1100 X 2045	1210 X 2110

*Departamento de Calidad, Navarrete e hijos s.a.*