


SISTEMA DE APERTURA CONTROLADA

Sistema "Apertura controlada" con barra antipánico o con manilla.
 La puerta se aguanta cerrada por el electroimán y por el resbalón de la cerradura. La apertura desde el exterior es mediante tarjeta magnética y accionando el resbalón con la manilla o la llave. Desde el interior el desbloqueo del electroimán ocurre mediante pulsador para desbloqueo (también a distancia), un microinterruptor insertado en la barra antipánico o también con tarjeta magnética y de todos modos debe ser accionado el resbalón de la cerradura (con barra, manilla o llave).
 Electroimán de retención 300kg dotado de ancla y placa de anclaje; Sistema de control con tarjetas de programación; Alimentador switching 220V/12V; pulsador para desbloqueo; TW o SL dotado de microinterruptor; Pasacable en latón niquelado; Tarjeta magnética simple, codificada;

SISTEMA DE APERTURA CONTROLADA Retención 300 kg

4201003	.001	Kit TW-E Sobreprecio para barra antipánico TW con microinterruptor y pasacable (incluye montaje del microinterruptor en la barra, cable y pasacable para conectar la barra a la pared) INDICAR MANO DE APERTURA!
4201003	.002	Kit SL-E Sobreprecio para barra antipánico SL con microinterruptor y pasacable (incluye montaje del microinterruptor en la barra, cable y pasacable para conectar la barra a la pared) INDICAR MANO DE APERTURA!

En caso de puertas de dos hojas ambas con barra antipánico, el sobreprecio para la barra tipo TW o SL "E" debe calcularse dos veces.



4215002	.001	Kit electroimán retención 300 kg 12/24Vdc para Proget (incluye electroimán, ancla, placa de sujeción, alimentador SWITCHING 12Vdc)
---------	------	---

4215003	.001	Kit electroimán retención 300 kg 12/24Vdc para Univer y Rever (incluye electroimán, ancla, placa y angular de sujeción, alimentador SWITCHING 12Vdc)
---------	------	---



4215001	.001	Sistema de control (incluye lector para badge con 27 tarjetas de programación y 1 tarjeta magnética simple codificada)
---------	------	---



2607001	.001	Pulsador de desbloqueo (art. GW 20 523)
---------	------	--

SISTEMA DE APERTURA CONTROLADA - COMPONENTES / REPUESTOS

2603001	.002	Pasacable en laton niquelado L 30 cm + capuchas plata + tornillos (art. 10318-30)
2601007	.007	Electroimán plano - retención 300 kg 12/24Vdc (incluye ancla y placa de sujeción) para Proget (art.13700TD)
2601007	.009	Electroimán plano - retención 300 kg 12/24Vdc (incluye ancla, placa y angular de sujeción) para Univer y Rever (art.13700TD)
2604002	.001	Alimentador Switching 12Vdc (art. 05320)
2604003	.001	Lector badge sin tarjetas de programación (art. 55610)
2604005	.001	27 Tarjetas de programación (art. 55616)
2604004	.001	Tarjeta magnética simple codificada (art. 55015)
2604009	.001	Angular de sujeción (art. 03700z) para Univer y Rever

NOTA: VERSION NO CERTIFICADA

Predisposiciones y montajes a cargo del cliente.