

Puerta PROGET MULTIUSO de una hoja compuesta da:

- Hoja ensamblada en chapa de acero galvanizada, relleno de material aislante, sin marco inferior, grosor total 60 mm.
 - Marco angular, desmontado, en perfil de chapa de acero galvanizada, con garras para muro, empalmes para el montaje en obra y distanciador inferior para atornillar.
 - Cerradura con entrada de cilindro y provista de bombillo en plástico para llave tipo Patent, incluida.
 - Manilla antienganche color negro con alma de acero, placas con entrada de cilindro y adaptador para llave tipo Patent.
 - Dos bisagras, una con muelle regulador de cierre automático y una segunda con rodamiento de bolas y tornillos para regulación vertical.
 - Refuerzos internos para cerradura y para predisposición por el montaje de cierrapuerta y barra antipánico.
 - Pintura en polvo epoxipoliéster al horno, con terminación y estructura gofrada. Color standard pastel turquesa - tonalidad clara para la hoja (NCS4020-B50G) y mas oscura para el marco (NCS5020-B50G).
 - Medida maxima 1340 x 2670 mm.
 - Peso de la puerta ca. 26 kg/m² hueco de obra.
- Cilindro y guarnición de estanqueidad no incluidos.

Bajo demanda: cerradura a 3 puntos de cierre !

Ojo de buey rectangular, con vidrio y cornisamento atornillado. Las dimensiones pueden ser standard según lo ilustrado, y a medida, respetando las limitaciones para el borde, es decir la distancia del hueco de obra al vidrio del ojo de buey.

Ventanilla abatible, vidrio mallado translúcido espesor mm. 6,5, dimensiones 400x600mm.

Tipos de vidrio disponibles:

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Vidrio float transparente | 5 mm |
| - Vidrio mallado translúcido | 6,5 mm |
| - Vidrio cristalillo mallado | 6,5 mm |
| - Vidrio estratificado (3+3) | 6 mm |
| - Vidrio estratificado (4+4) | 8 mm |