

**Puerta PROGET MULTIUSO de una hoja compuesta da:**

- Hoja ensamblada en chapa de acero galvanizada, relleno de material aislante, sin marco inferior, grosor total 60 mm.
  - Marco angular, desmontado, en perfil de chapa de acero galvanizada, con garras para muro, empalmes para el montaje en obra y distanciador inferior para atornillar.
  - Cerradura con entrada de cilindro y provista de bombillo en plástico para llave tipo Patent, incluida.
  - Manilla antienganche color negro con alma de acero, placas con entrada de cilindro y adaptador para llave tipo Patent.
  - Dos bisagras, una con muelle regulador de cierre automático y una segunda con rodamiento de bolas y tornillos para regulación vertical.
  - Refuerzos internos para cerradura y para predisposición por el montaje de cierrapuerta y barra antipánico.
  - Pintura en polvo epoxipoliéster al horno, con terminación y estructura gofrada. Color standard pastel turquesa - tonalidad clara para la hoja (NCS4020-B50G) y mas oscura para el marco (NCS5020-B50G).
  - Medida maxima 1340 x 2670 mm.
  - Peso de la puerta ca. 26 kg/m<sup>2</sup> hueco de obra.
- Cilindro y guarnición de estanqueidad no incluidos.

Bajo demanda: cerradura a 3 puntos de cierre !

Ojo de buey redondo realizado con perfil perimétrico en goma EPDM color negro y vidrio transparente stratificado mm 3+3. Dimensiones de tipo estándar – Ø 300 mm para hojas con hueco obra min. 700mm y Ø 400 mm para hojas con hueco obra min. 800mm. El vidrio se suministra exclusivamente montado.