

Puerta REVER MULTIUSO de una hoja compuesta da:

- Hoja ensamblada en chapa de acero galvanizada y estructura rígida en alveolar de nido de abeja, grosor total 39 mm.
 - Marco angular reversible, montado, en perfil de chapa de acero galvanizada, con garras para muro y predispuestas para fijación mediante tacos y tornillos.
 - Distanciador inferior del marco desmontable o adaptable para realizar la estanqueidad con el suelo terminado.
 - Cerradura con entrada de cilindro y provista de bombillo en plástico para llave tipo Patent, incluida.
 - Todas las puertas Rever son predispuestas para la aplicación de tres puntos de cierre (Juego Secur).
 - Tres espolones de anclaje en el lado bisagras.
 - Manilla antienganche color negro, placas con entrada de cilindro y adaptador para llave tipo Patent.
 - Dos bisagras portantes.
 - Pintura en polvo epoxipoliéster al horno, con terminación y estructura gofrada. Color standard pastel turquesa - tonalidad clara para la hoja (NCS4020-B50G) y mas oscura para el marco (NCS5020-B50G).
- Cilindro y guarnición de estanqueidad no incluidos.

Ojo de buey redondo realizado con perfil perimétrico en goma EPDM color negro y vidrio transparente stratificado mm 3+3. Dimensiones de tipo estándar – Ø 300 mm para hojas con hueco obra min. 700mm y Ø 400 mm para hojas con hueco obra min. 800mm. El vidrio se suministra exclusivamente montado.