

Puerta cortafuego UNIVER RF 60 conforme UNE 23-802-79 de dos hojas compuesta da:

- Hojas reversibles, en chapa de acero galvanizada, relleno de material aislante, grosor 50 mm.
 - Marco angular reversible, desmontado, con o sin travesaño inferior, en perfil de chapa de acero galvanizada, con garras para muro y predispuestas para fijación mediante tacos y tornillos.
 - Cerradura en la hoja principal con entrada de cilindro y provista de bombillo en plástico para llave tipo Patent, incluida.
 - Hoja secundaria con pestillo superior y inferior con accionamiento central manual y predispuesta para aplicación de juego antipánico.
 - Espolones de estanco en el canto de la hojas lado bisagras.
 - Manilla antienganche color negro con alma de acero, placa con entrada de cilindro y adaptador para llave tipo Patent.
 - Dos bisagras por hoja, una con muelle regulador de cierre automático y una segunda con rodamiento de bolas y tornillos para regulación vertical.
 - Refuerzos internos para cerradura y para predisposición por el montaje de cierrapuerta y barra antipánico.
 - Guarnición termoexpandente en el perfil del marco y en el montante central.
 - Tarjeta de identificación con los elementos de referencia, aplicada en el canto de la hoja.
 - Pintura en polvo epoxipoliéster al horno, con terminación y estructura gofrada. Color standard pastel turquesa - tonalidad clara para la hoja (NCS4020-B50G) y mas oscura para el marco (NCS5020-B50G).
 - Medida maxima 2000 x 2150 mm.
 - Peso de la puerta ca. 33 kg/m² hueco de obra.
- Cilindro y guarnición de estanqueidad no incluidos.