

Puerta PROGET MULTIUSO de dos hojas compuesta da:

- Hojas ensambladas en chapa de acero galvanizada, relleno de material aislante, sin marco inferior, grosor total 60 mm.
 - Marco angular, desmontado, en perfil de chapa de acero galvanizada, con garras para muro, empalmes para el montaje en obra y distanciador inferior para atornillar.
 - Cerradura en la hoja principal con entrada de cilindro y provista de bombillo en plástico para llave tipo Patent, incluida.
 - Cerradura en la hoja secundaria para el autobloqueo superior y inferior, con palanca de apertura.
 - Sede de la cerradura en la hoja secundaria predispuesta para aplicación de cerradura para barra antipánico.
 - Manilla antienganche color negro con alma de acero, placas con entrada de cilindro y adaptador para llave tipo Patent.
 - Dos bisagras por hoja, una con muelle regulador de cierre automático y una segunda con rodamiento de bolas y tornillos para regulación vertical.
 - Refuerzos internos para cerradura y para predisposición por el montaje de cierrapuerta y barra antipánico.
 - Arandela de suelo en plástico color negro con tres tacos y tornillos para sujetar al suelo terminado.
 - Pintura en polvo epoxipoliéster al horno, con terminación y extructura gofrada. Color standard pastel turquesa - tonalidad clara para la hoja (NCS4020-B50G) y mas oscura para el marco (NCS5020-B50G).
 - Medida maxima 2540 x 2670 mm
 - Peso de la puerta ca. 28 kg/m² hueco de obra.
- Cilindro y guarnición de estanqueidad no incluidos.

Bajo demanda: cerradura a 3 puntos de cierre !