Grupo de aspiracion compuesto de:

- Dos turbinas SIEMENS silenciosaas con canal lateral, carece de trasmisión, con motor trifasico, montado sobre una base fija y con grado de proteccion IP55;
- Separador en plancha perfilada, contenedor en pintura epoxi, montado sobre base fija, camara filtrante con filtro estrella en tejido de alta retención de derivación industrial, deflector ciclonico para la separación mecanico-gravitacional del polvo, contenedor de polvo con bolsa de plastico, sistema de compensación de presión, en saco de recogida de polvo, agitador de filtro manual;
- Cuadro electrico de mando con grado de protección IP55, realizado con norma CEI, con salida12 Volt y esquema completo para el montaje;
- Raccords para enlace de tuberías.6

Caracteristicas tecnicas

Potencia motor	Kw	2x2,2
Tension de alimentacion	V	380-400
Depresion max	mbar	320
Caudal de aire max	m^3/h	632
Caudal de aire @ 140 mbar	m^3/h	440
Nivel sonoro	dB	68
Peso motor	kg	106
Dimensiones motor AxLxP	cm	97x47,5x65
Mod. DS B02 100 I		cod. B200
Capacidad camara filtrante	l	160
Capacidad contenedor de polvo	l	100
Superficie filtrante	cm^2	16.500
Peso separador	kg	57
Dimensiones separador AxLxP	cm	153x65x63
Mod. DS B02 125 I		cod. B225
Capacidad camara filtrante	l	210
Capacidad contenedor de polvo	l	125
Superficie filtrante	cm^2	35.000
Peso separador	kg	95
Dimensiones separador AxLxP	cm	157x80x72

Accesorios



Dispositivo electronico- sistema de arranque para 2 motores
cod. IS02

Opcional

ver también accesorios en la pag. 30

Dispositivo autolimpieza filtro completo con cuadro electrico
mod. 100 I cod. IS92
mod. 125 I cod. IS01

Parrilla y depresor completo con 2 bolsas de plastico
mod. 100 I cod. IS05
mod. 125 I cod. IS07

Bolsa de plastico para
mod. 100 I cod. IE601
mod. 125 I cod. IE602

Deflector ciclonico
mod. 100 Icod. IS08

Silencioso galvanizado completo con 2 manguitos
ø 70mm cod. IS10
ø 100mm cod. IS11