

Accesorios

Dispositivo electrónico - sistema de arranque para 3 motores
cod. IS03



Opcional
ver también
accesorios
en la pag. 30

Dispositivo
autolimpieza filtro
completo con cuadro
electrico
cod. IS01



Parrilla y depresor
completo con 2 bol-
sas de plastico
cod. IS07



Bolsa de plastico
cod. IE602



Display control
remoto
Cod. IE280



Silencioso galvaniza-
do ø 100mm comple-
to con 2 manguitos
cod. IS11



Grupo de aspiración compuesto de:

- Tres turbinas SIEMENS silenciosas con canal lateral carece de transmisión, con motor trifasico con arranque estrella - triangulo, montado sobre base fija y grado de protección IP55;
- Separador en plancha perfilada, contenedor en pintura epoxi, montado sobre base fija, cámara filtrante con filtro estrella en tejido de alta retención de derivación industrial, deflector ciclonico para la separación mecanico-gravitacional del polvo, contenedor de polvo con bolsa de plastico ,valvula de seguridad, sistema de compensación de presión en saco de recogida de polvo, agitador de filtro manual, sistema de autolimpieza de filtro;
- Cuadro electrico de mando con grado protección IP55, realizado con norma CEI, con salida 12Volt y esquema completo para el montaje.
- Raccords para enlace de tuberias.

Mod. DS F03 125 I		cod. F125ST
Potencia motor	Kw	3x5,5
Tension de alimentación	V	380-400
Depresion max	mbar	360
Caudal de aire max	m ³ /h	1.640
Caudal de aire @ 140 mbar	m ³ /h	1.210
Capacidad cámara filtrante	l	210
Capacidad contenedor de polvo	l	125
Superficie filtrante	cm ²	35.000
Peso motor	kg	486
Dimensiones motor AxLxP	cm	185x59,5x97
Peso separador	kg	95
Dimensiones separador AxLxP	cm	157x80x72
Nivel sonoro	dB	78