

### COMBY4000

Ricarga continua

Potencia máx. de trabajo	3.500 W
Potencia máx. de caldera	3.500 W
Potencia máx. del motor	1.400 W
Alimentación eléctrica	230V
Capacidad de caldera	3 Lt
Caldera inoxidable	AISI 304
Capacidad depósito de recarga	5 Lt
Capacidad depósito detergente	5 Lt
Capacidad depósito ricupero	6 Lt
Presión máx. de operación	800KPa (8bar)
Temperatura máx.	175°C
Producción de vapor	5,5 Kg agua/hora
Dimensiones	750x380x700 mm
Peso vacío	38 Kg

Balance de la potencia electrónica

Gestión electrónica funciones caldera

Carrocería inoxidable

Carrito inoxidable y caja por lo accesorios



### COMBY9000

Ricarga continua

Potencia máx. de trabajo	10.400 W
Potencia máx. de caldera	9.000 W
Potencia máx. del motor	1.400 W
Alimentación eléctrica	380 V
Capacidad de caldera	3,8 Lt
Caldera inoxidable	AISI 304
Capacidad depósito de recarga	15 Lt
Capacidad depósito detergente	5 Lt
Capacidad depósito ricupero	6 Lt
Presión máx. de operación	800KPa (8bar)
Temperatura máx.	175°C
Producción de vapor	15 Kg agua/hora
Dimensiones	800x450x700 mm
Peso vacío	53 Kg

Balance de la potencia electrónica

Gestión electrónica funciones caldera

Carrocería inoxidable

Carrito inoxidable y caja por lo accesorios

### Standard



### Optional



#### Sistemas de seguridad:

Termostato 210°C con rearme manual  
 Termostato con bulbo 190°C automático  
 Válvula de seguridad 13 bar  
 Gestión electrónica de la potencia  
 Mangueras reforzadas en teflon  
 Baja tensión en la empunadura 6V

**Cleaning**  
 machines S.L.

Polígono Agustinos C/ G, Parcela B2 31013 PAMPLONA  
 Tfno.: 948 31 84 05 - 948 31 76 16 Fax: 948 31 84 53  
 www.kruger.es