FOLLETO INFORMATIVO

700546

GAFAS SOLDADURA C / ELASTICO TONO 6

ASUNTOS INTERNOS

CARACTERÍSTICAS

Es una gafa con montura integral, fabricada con materiales de elevada resistencia.
El diseño y los materiales permiten una adaptación perfecta a la morfología de la cara del usuario.
Ha sido fabricada y diseñada para enfrentarse a las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Ofrece una duradera y efectiva protección.
Excelente rendimiento y con mínimos obstáculos para que el usuario pueda ejercer su actividad sin molestias y con total normalidad.
La montura está formada por frente y sistema de sujeción . El frente, de color verde, está fabricado por inyección de resina de PVC y presenta en todo su perímetro interior la ranura para el alojamiento del marco abatible.
Posee 4 válvulas de aireación para evitar que los oculares se empañen, y en la base poseen un enrejillado para evitar la penetración de partículas.
El marco abatible, de color negro, se obtiene por inyección de poliamida y se compone de 2 piezas, una fija al frente, que alberga los dos oculares incoloros, y otra abatible que alberga los dos oculares filtrantes.

APLICACIONES:

Ofrece una excelente protección en los procesos de soldadura oxiacetilénica y de oxicorte, impidiendo que la vista del usuario pueda ser dañada por las radiaciones emitidas en dichos procesos.
Está capacitada para proteger contra impactos de partículas sólidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La gafa posee 4 oculares, 2 de éstos son incoloros, de forma circular de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor.
Los 2 oculares filtrantes don de cristal inactínico de 50 mm de diámetro y 2.6 mm de espesor.
Clase óptica ocular: Clase 1.
Esta diseñada teniendo en cuenta las Normas Europeas UNE- EN 166 y prEN- 175 y las exigencias de seguridad y salud del Real Decreto 1407/1992.

RECAMBIO OCULAR GAFA SOLDADURA TONO 6
700 5456