44546 HS ACRYLIC CATALYST 1 L (NORMAL)

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Catalizador alto sólido para uso universal de secado normal. Permite obtener un alto espesor con menor número de manos.
Catalizador alifático, lo cual no amarillea absolutamente, compatible con pinturas monocapas bicomponentes sean acrílicas o poliuretánicas y fondos- aparejos acrílicos bicomponentes.
Se aconseja su uso para temperaturas de 20° C a 30° C.

NOTAS TECNICAS:

- Composición: Resinas polisocianáticas y disolventes
- Peso especifico: 0.98 + - 0.03
- Color: Incoloro
- Conservacion: 18 meses

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar el barniz acrílico en proporción volumen 2: 1.
- Una base acrílica monocapa en volumen 2: 1
- Aplicar un fondo acrilico en volumen 2: 1.
- Con bases acrilicas y barnices donde se emplea 3: 1 o 4: 1 puede ser sustituido el catalizador original por este producto en la proporción 2: 1.

ADVERTENCIAS:

- Los catalizadores acrílicos contienen isocianatos y son muy susceptibles a la humedad.
- Respetar la correcta disolución.
- Importante mantener el envase siempre bien cerrado y fuera de cabinas con horno de secado.
- Los útiles y recipientes de trabajo deberán estar siempre limpios y secos.
- Conservar en lugar fresco y seco.

PRODUCTO QUIMICO