FICHA TÉCNICA

610131200

INGLETADORA 1400W

DATOS TECNICOS:

• Tensión		230V-6A
• Frecuencia	Hz	50-60
• Potencia absorbida	W	1400
• Velocidad sin carga	r.p.m.	4300
• Corte a 90°C/inglet.	mm	70x150
• Corte a 45°C/inglet.	mm	70x82
• Corte a 90°C/Hoja a 45°C	mm	51x150
• Corte en la mesa superior	mm	45
• Medidas mesa superior	mm	260x405
• Diámetro hoja	mm	250
• Diámetro orificio hoja	mm	30
• Peso	Kg.	15
• Medidas máx. exteriores (LxHxW)	mm	505x460x430
• Presión acústica, Lpa	dB	88
• Potencia sonora emitida, Lwa	dB	101
• Nivel de vibraciones (según ISO 8041 e ISO 5348)	m/seg^2	3,9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La estructura robusta y de elevada fiabilidad hace que estas ingletadoras sean adecuadas al corte de madera, aluminio y acero en ambientes industriales conservando su habitual manejabilidad y sin limitar su facilidad de traslado.

Esta ingletadora está equipada con un amplio plano superior que permite la transformación de la ingletadora en sierra circular para la realización de cortes (hasta un espesor de 45 mm).

Está equipada con un doble plano de trabajo (inferior y superior) y ha sido dotado de un interruptor que mantiene activado el circuito mientras se presiona, y con pulsador de bloqueo para tener las manos libres cuando se trabaja en el plano superior.

Está equipada con un nuevo dispositivo electrónico para evitar la puesta en marcha intempestiva de la máquina después de una interrupción de suministro de corriente. Cuando esto se produce, se debe actuar el interruptor desconectándolo y conectándolo nuevamente.

Tiene un circuito de freno para garantizar la parada en aproximadamente 3 segundos.

Ha sido previsto un solo operador para el funcionamiento de las ingletadoras cuyo proyecto y construcción resultan conformes a las normas EN 61029-1.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

En posición de reposo la hoja está totalmente resguardada por dos protecciones, una fija y una móvil, cuya abertura viene activada, automáticamente, por el descenso del grupo hoja durante la ejecución del corte.

En la mesa superior la hoja está resguardada por una protección, que viene subida por la pieza en la fase de aproximación al corte.

Advertencia**:** las protecciones arriba indicadas no deben sacarse, con el fin de evitar peligros para la seguridad del operador.

En caso de que no se haya pulsado el botón de bloqueo del interruptor, la máquina se parará automáticamente en el instante en que se deje la empuñadura.

Advertencia: al meter el botón de bloqueo queda excluida la seguridad prevista por el fabricante con la adopción del arranque mediante pulsador. Se recomienda utilizar este dispositivo con la máxima precaución.

La herramienta ha sido proyectada y construida para que sea posible trabajar en todas las situaciones con total seguridad, a pesar de todo en particulares condiciones de trabajo se recomienda utilizar guantes de trabajo y gafas protectoras.

La herramienta ha sido proyectada y construida para reducir al mínimo los ruidos, a pesar de esto en especiales condiciones el nivel de ruido máximo en el sitio de trabajo podría ser superior a 85 dBA. En este caso el operador debe protegerse del ruido excesivo por medio de la utilización de protectores auditivos.