245734#
PROPELLER

CARACTERÍSTICAS:

- Nueva fórmula potenciada
- Elevada adherencia
- Resistencia a la abrasión
- Activa contra los dientes de perro

Antivegetativa de matriz dura formulada para el ejercicio en condiciones extremas como protección de hélices, ejes, pies de popa, flaps etc. No contiene oxido de cobre y compuesto órgano estánnicos por lo cual es compatible con todo tipo de metal. De óptima adherencia y buen poder antivegetativo. El producto se tiene que utilizar juntamente al Primer Propeller 245711 para garantizar su perfecto funcionamiento. Su nueva fórmula ha mejorado la resistencia sobre protección catódica.

DATOS TÉCNICOS:

- Mecanismo de endurecimiento: evaporación del disolvente
- Peso específico: 1.30 + 0.02 kg/l
- Sólidos en volumen: 45 %
- Flash point: +25ºC
- Aspecto del film: satinado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Aplicar solo sobre Propeller Primer 245711 en buen estado, no aplicar sobre antivegetativas pre-existentes o directamente sobre el soporte porque no se garantiza entonces la adherencia.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN:

Mezclar manualmente la antivegetativa de manera homogénea.Aplicar dos manos de producto a distancia de 12 horas mínimo la una de la otra. No varar el casco antes de 48 horas desde la aplicación de la última mano

DATOS PARA LA APLICACIÓN:

- Tiempo secado completo (20ºC): 48 h
- Temperatura de aplicación min/max: +5 /+35 ºC
- Espesor de film húmedo por mano: 70 micras
- Espesor de film seco por mano: 30 micras
- Rendimiento teórico por mano: 15 m^2/l
- Tiempo de cobertura a 20ºC min 12
- Número de capas: 2

245734#
PROPELLER

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Durante la aplicación en espacios reducidos, y el tiempo de secado, hay que ventilar de modo constante.
- El producto contiene solventes que pueden formar con el aire mezclas explosivas en presencia de llamas libres, chispas o cargas electroestáticas.
- Lijando las antivegetativas es recomendable el uso de máscara y gafas para evitar la inhalación de polvo.
- Lijar siempre en húmedo.
- Es recomendable el uso de gafas y ropa protectora también durante la aplicación.