FICHA TÉCNICA

REF: 61046001

PUNTERO 400 mm. (P x 46 - P x 76) SDS - MAX

DESCRIPCIÓN:

Herramientas para DUSS P x 78.
Las brocas con pastillas de metal duro DUSS cumplen las condiciones de la hoja informativa IFBT para esta clase de brocas y son controladas por el Instituto de Ensayos y Pruebas).
Sobre demanda, se suministran también herramientas diferentes del programa standard.

TIPOS DE BROCAS PARA EL PUNTERO:

1.- Broca HX

2.- Brocas trepano HX, Ø 46 . 80 mm.

3.- Mandril de cambio rápido DX SDS para brocas SDS - plus

4.- Adaptador DXC para brocas corona CX.

5.- Broca corona CX con broca de centrado ZX 13 para cajas de enchufe empotrados.

6.- Broca de centrados ZX 13 inclusive pasador de sujeción.

7.- Puntero SMX

8.- Escoplo plano FMX

9.- Pala plana SPX

10.- Escoplo cóncavo HMX

11.- Escoplo acanalado KMX

12.- Escoplo para baldosas LMX

13.- Portamandril DXF para mandril F 19 con rosca ½´´ - 20 UNF (taladro sin percusión).

14.- Mandril con llave F 19, Ø 1,5 - 13 mm para brocas de madera, acero, herramientas de atornillar, mezcladores, sierras de punta y similares.

CARACTERÍSTICAS:

Brocas Ø mm	Longitud útil mm	Longitud total mm		Número de pedido
28	250	370 y 400	1 y 2	HX 282 y SMX 4



HERRAMIENTA Y MAQUINARIA