



## MANOMETROS

Escalas	Diámetros
0 ÷ 4	50 / 65 / 100 mm En seco y en baño de glicerina
0 ÷ 6	
0 ÷ 10	
0 ÷ 16	
0 ÷ 25	
0 ÷ 40	

Ver gama detallada en nuestra tarifa de precios

## RACOR 5 VIAS

- Largo: 120 mm. lg.
- Corto: 84 mm. lg.
- Roscas: 1" x 1" x 1".
- Otras dimensiones bajo demanda.

## PRESOSTATOS

Tipo	Regulación	Unidades embalaje
XMP-A06	0,7 ÷ 6 bar	10
XMP-A12	1,2 ÷ 12 bar	10
FSG-2	0,8 ÷ 4,8 bar	10
FYG-22	2,8 ÷ 7 bar	10
FSG-2M4 Seguridad por baja rearme manual	1,4 ÷ 4,6 bar	1
XXM-06 Inversado	0,7 - 6 bar	10
SK-1	1 ÷ 4,8 bar	10

## INTERRUPTORES NIVEL

- Para aguas limpias y cargadas con microinterruptor de 10 Amp. - 230 V.
- FN 1002/3: 3 mts. de cable
- FN 1002/5: 5 mts. de cable
- FN 1002/10: 10 mts. de cable

## INTERRUPTORES NIVEL

**Ecológicos, sin plomo ni mercurio para aguas fecales AK-5312/6**

- Longitud del cable: 6 m
- Temperatura del fluido máx.: +60°C
- Grado de protección a 20°C: IP-68
- Material de la cubierta: Polipropileno
- Material del prensacable: EPDM