

Mangueras flexibles antivibratorias industriales



- De utilización en bombas, calefacción y refrigeración.
- PN 7 ÷ 12 bar.
- Temperatura máx: 100 °C.
- Rosca macho-hembra.
- Trenzado galvanizado



Tamaños	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Longitudes en stock	400	400	400	400	400
	600	600	600	600	600
	1000	1000	600	600	600

Manguitos antivibratorios de goma

- Con pletinas: DN40 ÷ DN 300 (PN-10)
- Roscados: 3/4" ÷ 2" (PN-10)
- Temperatura máx: 100 °C.



Válvulas de retención paso total para aguas residuales

- PN-10
- Temperatura: -10 a +80 °C
- Roscadas: 1 1/4" ÷ 3"
- Con pletinas: DN-50 ÷ DN-350



Prefiltros para bombas de piscina

- Construidos en Hº Fº.
- Interior pintado en CLORO-CAUCHO
- Cestilla del filtro en ACERO INOX.
- Cierre mediante tórica con apriete por tres palomillas.



Dimensiones en mm.:

ASP-IMP	A	B	C	D	E
2 1/2" - 3" - 4" - 5"	230	135	365	196	132
6"		350	360		172