

Serie GPG

Grupo presión gasóleo



- Equipos diseñados para el suministro de gasoil a quemadores. Actúan por presión mediante electrobomba de canal lateral autoaspirante.

Composición GPG...S

- Electrobomba autoaspirante de canal lateral.
- Motor protección IP-55.
- Racor 5 vías.
- Presostato
- Vaso expansión 5 L.
- Manómetro.

Composición GPG...PL

- Igual que el modelo GPG...S, pero incorpora presostato con seguridad con rearme manual.

TIPO	CV	Tensión (V)	Caudal l/h máx.	Altura m.c.l.	Máx. autoaspiración m.c.l.
GPG-75S GPG-75PL	0,7	1x230 ó	150	45	5
GPG-100S GPG-100PL	1	3x230/400	500	50	5



Equipos compactos montados sobre panel-bancada, con 1 o 2 bombas

GPG...1 bomba

GPG-D... 2 bombas

- Composición

- 1 o 2 electrobombas autoaspirantes, motor IP-55.
- Colector con presostatos (trabajo+seguridad), manómetro y vaso expansión de 5 l.
- Válvula de retención y corte por bomba.
- Filtro de aspiración.
- Interruptor eléctrico en los simples y cuadro de maniobra y protección en los dobles, pulsador de cebado en ambos casos.

TIPO	Nº de bombas	CV	Tensión (V)	Caudal l/h máx.	Altura m.c.l.	Máx. autoaspiración m.c.l.
GPG-150	1	0,75	1x230 ó	200	45	5
GPG-D-150	2			500	50	5
GPG-500	1	1	3x230/400			
GPG-D-500	2					