

Serie LETRIN

Aguas fecales



- Grupos electrobombas para la elevación de aguas residuales, fangos, suspensiones de pasta de papel y cartón, aguas procedentes de granjas, jugos de fruta, mermeladas.

Se suministran en 3 versiones.

- HORIZONTAL: con cuerpo bomba provisto de tapa registro, para el cebado y posterior limpieza del mismo. Se recomienda su instalación trabajando en carga.
- VERTICAL: Para trabajar con el cuerpo de la bomba sumergido, motor exterior separado por caña que se fabrica en varias longitudes.
- SUMERGIBLE: aconsejable cuando encima del pozo no haya espacio material para instalar una vertical.
- Modelo L: con turbina abierta de dos álabes, con un paso de sólidos del 55% de la boca de aspiración.
- Modelo F: con turbina desplazada recomendable para líquidos que contengan sólidos en suspensión, de gran diámetro, con un paso del 95% de la boca de aspiración.
- Modelo G: Construídas en fundición gris y aluminio anticorrosivo.
- Modelo L-S: Construídas en fundición gris, bajo demanda en AISI-304 o 316 o bronce.
- Obturación del eje: Cierre mecánico con caras de widia.





CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO			CV	rpm	Caudal l/h														
Horizontal	Vertical	Sumergida			2.000	4.000	4.800	5.000	7.500	10.000	14.000	20.000	30.000	35.000	40.000	55.000	90.000	130.000	114.000
Altura m.c.a.																			
LH-45/10	SL-48/10	GL-40/1500	1	1.450		6	5,6	5	4,8	4,3	4	2							
LH-45/10M	SL-48/10M	-																	
LH-45/15	SL-48/15	GL-40/11	1,5	2.850			14	13	12	10	6	2							
LH-45/15M	SL-48/15M	GL-40/11M																	
LH-45/20	SL-48/20	GL-40/15			2				16	15	14	12	10	4	2				
LH-45/30	SL-48/30	GL-40/25			3				18	17	16,5	16	13	7	4	2			
LH-60/20	SL-60/20	-	2	1.450						6	5	3	2						
LH-60/50	SL-60/50	GL-60/50	5,5	2.850	26	25	25	24	24	23	22,5	21	16	14	13	2			
LH-80/40	SL-80/40	GL-80/40	4	1.450						16	15,5	14,5	13,5	13	12	10	2		
LH-100/50	SL-100/50	GL-100/50	5,5							12	11,8	11,6	11,5	11	10,5	9	7	2	
LH-100/75	SL-100/75	GL-100/75	7,5							14	13	11,5	11	11	10	9,5	7	4	2

TIPO			CV	rpm	Caudal l/h													
Horizontal	Vertical	Sumergida			2.000	4.000	4.800	5.000	7.500	10.000	14.000	20.000	30.000	35.000	40.000	55.000	90.000	130.000
Altura m.c.a.																		
FH-45/10	SF-48/10	GF-40/1500	1	1.500	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3							
FH-45/10M	SF-48/10M	-																
FH-45/20	SF-48/20	GF-40/15	2	2.850	10	9,5	9	9	8,5	8	7	5	2					
FH-45/30	SF-48/30	GF-40/25	3								12	10	6	3				
FH-60/50	SF-60/50	GF-60/50	5,5							16	15	14	12	10	8	2	2	
FH-80/40	SF-80/40	GF-80/40	4									8	7	6,5	6	5	2	
FH-100/50	SF-100/50	GF-100/50	5,5	1.450									8	7	6,5	3		
FH-100/75	SF-100/75	GF-100/75	7,5								10	9,5	9	8,5	8	6	3	2