

RADIADOR A GAS Mod. FULL

Versión Standard

Radiador a gas "Full" para la calefacción doméstica, comercial y pública, gracias a sus pequeñas dimensiones, diseño elegante así como su fácil instalación.

Características técnicas

- Cámara de combustión estanca en acero AISI 430 INOX
- Intercambiador de calor de alto rendimiento INOX AISI 04
- Rendimiento del 90%
- Quemador gas con una baja emisión de NOx con dos niveles de potencia.
- Termostato de temperatura ambiente, interruptor y doble velocidad.
- Sistema de encendido electrónico con dispositivo de seguridad y control por ionización.
- Diámetro del tubo aspiración/descarga 50/35 mm
- Homologación CE (N. 0694B00248)

Accesorios de serie

- Kit de aspiración y descarga de 600mm de largo
- Kit a gas GLP
- Plantilla de montaje, tacos, tornillos y juntas.
- Reloj analógico.



Versión Standard

Rango Potencia térmica		Potencia térmica	Rendimiento	Peso	Alimentación eléctrica	Código	Modelo
Max kW	Min kW	kW		Kg			
3,1	2,1	3,4	90,2%	23	230V/1/50Hz	AG.21.200	F30IT
4,2	2,7	4,6	91,0%	27	230V/1/50Hz	AG.21.205	F40IT
5,8	3,8	6,4	90,3%	35	230V/1/50Hz	AG.21.210	F60IT

Versión con baja temperatura de superficie

Rango Potencia térmica		Potencia térmica	Rendimiento	Peso	Alimentación eléctrica	Temperatura manto	Código	Modelo
Max kW	Min kW	kW		Kg				
2,9	2,2	3,2	91,0%	27	230V/1/50Hz	<85°C	AG.21.206	F48IT
3,0	2,2	3,2	92,3%	35	230V/1/50Hz	<60°C	AG.21.207	F66IT
4,2	2,7	4,6	91,9%	35	230V/1/50Hz	<85°C	AG.21.208	F68IT

