




BOCA DE CARGA A DISTANCIA BOCA DE CARGA DE 1 1/2" RECTA CON EXPANSIONADOR




Código	Posición	Artículo	Euros
	1	COMPONENTES • Adaptador expansionador boca de carga recto, construido en hacer 180° H - 1 1/4" NPT x M - 1 1/2" NPT	
	2	• Válvulas bola de acero inox., cuerpo de acero ASTM 105 clase 800, Alfa-20T ANSI-600 H 1 1/2" NPT x H 1 1/2" NPT	
	3	• Niple acero forjado 3000 LBS P x R M 1 1/2" NPT x H 1/4" NPT	
	4	• Válvula portamanómetro de aguja en acero, mando por volante. Presión máxima 100 bar. M 1/4" NPT x H 1/4" BSP	
	5	• Manómetro glicerina Ø63 mm. 0-40 bar. Inoxidable M 1/4" BSP	
	6	• Niple acero forjado 3000 LBS P x R Plano 1 1/2" x H 3/4" NPT	
	7	• Válvula seguridad externa 55 m3 aire minuto x M3/4" NPT	
	8	• Juego de bridas PN40 DIN 2635 Soldar de 1 1/2"	
	9	• Te acero con brida PN40 DIN 2635 Brida DIN 2635 x M1 1/2"xH3/4" NPT	
	10	• Tapón acero 3000 LBS M 3/4" NPT	
	11	• Válvula antirretorno en acero M 1 1/2" NPT x M 1 1/4" NPT	
AB.09.004		Boca de Carga "Radiografiada" Recta 1 1/2"	978,07

BOCA DE CARGA DE 1 1/2" CON EXPANSIONADOR 90°

Código	Posición	Artículo	Euros
		COMPONENTES • Idem al anterior pero con Adaptador expansionador de acero acodado 90°.	
AB.09.008		Boca de Carga "Radiografiada" Acodada 1 1/2"	995,46

BRIDAS SOCKET WELDING

ANSI - 150 Lb.



Código	Ø nominal tubo	BRIDA Socket Welding ANSI 105 Lb.						Taladros			Euros
		D mm	C mm	J mm	X mm	B mm	H mm	Nº	I mm	K mm	
AB.17.104	3/4"	98,4	20,8	27,7	11,1	12,7	15,9	4	15,9	69,8	54,85
AB.17.105	1"	107,9	26,7	34,5	12,7	14,3	17,5	4	15,9	79,4	54,85
AB.17.106	1 1/4"	117,5	35,05	43,2	14,3	15,9	20,6	4	15,9	88,9	61,70
AB.17.107	1 1/2"	127,0	40,9	49,5	15,9	17,5	22,2	4	15,9	98,4	68,56
AB.17.108	2"	152,4	52,6	62,0	17,5	19,1	25,4	4	19,0	120,6	76,88



BOCA DE CARGA DE 1 1/2" RECTA

Código	Artículo	Cantidad	Euros
RP.07.004	COMPONENTES		
AB.08.166	• Boca de carga		
VP.12.007	• 1 reducción hexagonal M - 1 1/2" x H 1 1/4" NPT		
AB.08.106	• 1 válvula latón esfera rosca M - 1 1/2" NPT		
AB.08.100	• 2 Manguitos plano-soldar-rosca M - 1 1/2" NPT		
VP.12.001	• 1 manguito plano-soldar-rosca M - 1/4" NPT		
MP.01.031	• 1 válvula de esfera rosca HxH de 1/4" • 1 manómetro de glicerina Ø 63 mm. Escala 0 - 40 kgs/cm2		
AB.08.029	• 1 te roscada H - H - H de 1" - 1 1/2" - 3/4" NPT		
RP.08.034	• 1 válvula de seguridad externa de 3/4"		
RP.07.057	• 1 adaptador boca de carga 1 3/4" ACME x 1" NPT		
AB.09.005	CONJUNTO DE BOCA DE CARGA 1 1/2"		335,80
AB.09.009	Idem a la anterior, pero con válvulas cuerpo de acero y bola inox. PN-40		470,45



BOCA DE CARGA DE 1 1/2" ACODADA

RP.07.004	COMPONENTES		
AB.09.054	• Boca de carga		
VP.12.007	• 1 codo de gran capacidad de descarga M - 1 1/4" x M 1 1/2" NPT		
AB.08.106	• 1 válvula latón esfera rosca M - 1 1/2" NPT		
AB.08.100	• 2 Manguitos plano-soldar-rosca M - 1 1/2" NPT		
VP.12.001	• 1 manguito plano-soldar-rosca M - 1/4" NPT		
MP.01.031	• 1 válvula de esfera rosca HxH de 1/4" • 1 manómetro de glicerina Ø 63 mm. Escala 0 - 40 kgs/cm2		
AB.08.029	• 1 te roscada H - H - H de 1" - 1 1/2" - 3/4" NPT		
RP.08.034	• 1 válvula de seguridad externa de 3/4"		
RP.07.057	• 1 adaptador boca de carga 1 3/4" ACME x 1" NPT		
AB.09.010	CONJUNTO DE BOCA DE CARGA 1 1/2" ACODADA		263,04
AB.09.011	Idem a la anterior, pero con válvulas cuerpo de acero y bola inox. PN-40		486,91



BOCA DE CARGA CON BRIDAS DE 1 1/2" ACODADA

RP.07.004	COMPONENTES		
RP.07.057	• Boca de carga		
AB.08.029	• 1 adaptador boca de carga 1 3/4" ACME x 1" NPT		
RP.08.034	• 1 te roscada H - H - H de 1" - 1 1/2" - 3/4" NPT		
AB.08.106	• 1 válvula de seguridad externa de 3/4"		
12.14.306	• 2 manguito plano-soldar.rosca M - 1 1/2" NPT		
12.14.811	• 2 bridas con cuello de 1/2" PN-40		
12.14.905	• 4 tornillos con tuercas y arandelas		
AB.08.100	• 1 junta Klingerit de 1 1/2"		
VP.12.001	• 1 manguito plano-soldar rosca M - 1/4" NPT		
MP.01.031	• 1 válvula de esfera rosca HxH de 1/4" PN-40 • 1 manómetro de glicerina Ø 63 mm. Escala 0-40 kgs/cm2		
VP.12.007	• 1 válvula de esfera rosca HxH de 1 1/2" PN-40		
AB.09.054	• 1 codo roscado 90° M 1 1/2" - H 1 1/4"		
AB.09.012	CONJUNTO DE BOCA DE CARGA CON BRIDAS		330,20
AB.09.013	Idem a la interior, pero con válvulas cuerpo de acero y bola inox. PN-40		542,88