

GARANTÍA DE CALIDAD

Máquinas para Proyectar Yeso y Mortero



ENFOSCADORA **PF-48**



» La máquina Putz Faster PF-48, es la ideal para la aplicación de revocos premezclados a base de cemento, yeso o materiales aislantes. Mezcla y bombea de manera continua y automática todo tipo de yeso y mortero seco que esté homogéneo y listo para usar.

PF-48

» APLICACIONES:

- Yeso de proyección.
- Mortero seco preparado como:
 - Mortero de yeso-cal.
 - Mortero de cemento.
 - Mortero de cal.
 - Mortero cal-cemento.
 - Mortero para bloques.
 - Mortero para aislantes.
 - Autonivelantes y otros morteros ignífugos.



Milanos, 8 - Nave 23 • Pol. Ind. Pinto Estación • 28320 Pinto (Madrid)
Tels.: 91 691 20 73 - 91 691 20 21 - 91 692 46 88 • Fax: 91 691 00 79
e-mail: comercial@putzfaster.com



más información en:
www.putzfaster.com

ENFOSCADORA PF-48

PF-48



» VENTAJAS:

Se compone de un chasis con ruedas giratorias de transporte anchas con las cuales permite desplazarse sobre cualquier terreno. Su forma rectangular permite el acceso por todas las puertas. De fácil uso y mantenimiento, es adecuada para operadores no muy expertos.

Fácil desmontaje del tubo de mezcla, motor alimentador y compresor.

Alimentación horizontal libre de disgregaciones del material. Cuadro eléctrico de control estanco, con componentes y cableados que se ajustan a los estándares internacionales.

Equipado con un presostato trifásico, para que desde el mando neumático incorporado en la lanza proyectora puedan detenerse todos los motores cuando se desee (Incluido bomba de agua y compresor para evitar desgastes innecesarios).

El revoco seco se transporta de la tolva a la cámara de mezclado donde en contacto con el agua se amasa y se envía a una bomba helicoidal que nos da la presión para transportar el material por las mangueras hasta la lanza de proyección.

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento bomba helicoidal: 6-55 l./min.

Presión de transporte: máx. 25-30 bar

Distancia de transporte: hasta 50 m.

Conexión eléctrica: 220/380 V. 50/60 Hz. 32 A.

Motor principal: 7,5 CV. 400 rpm.

Motor alimentador: 1,5 CV. 28 rpm.

Caudal de compresor: 250 l./min. 1,2 CV. máx. 6 bar

Presión necesaria de agua: 3,5 bar

Mando a distancia: neumático

Conexión de agua: 3/4"

Manguera de transporte: diámetro 25 mm. o 35 mm.

» DIMENSIONES / PESO:

Largo: 1.420 mm.

Ancho: 660 mm.

Alto: 1.560 mm.

Altura de carga: 1.000 mm.

Capacidad de la tolva: 130 l. aprox.

Peso total sin accesorios: 220 Kg.

» EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

Startor - camisa.

Rotor sin fin.

Lanza proyectora completa.

10 m. de manguera de producto.

11 m. de manguera de aire.

25 m. de cable eléctrico 5x4 con clavija.

Mezclador.

Herramientas de limpieza:

(limpiador, barra de limpieza y maneral)

Caja de herramientas:

(3 llaves, destornillador, 2 bolas limpieza y 1 boquilla lanza).



Milanos, 8 - Nave 23 • Pol. Ind. Pinto Estación • 28320 Pinto (Madrid)

Tels.: 91 691 20 73 - 91 691 20 21 - 91 692 46 88 • Fax: 91 691 00 79

e-mail: comercial@putzfaster.com

 www.putzfaster.com

PUTZ FASTER

Máquinas para Proyectar
Yeso y Mortero