

GARANTÍA DE CALIDAD

Máquinas para Proyectar Yeso y Mortero



TRANSPORTADOR NEUMÁTICO **PF-100**

» Equipo Putz Faster PF-100 para transportar-elevar yeso y mortero en seco desde el silo al equipo de proyección. De una sólida y reconocida construcción es apropiado para transportar material hasta una distancia de 100-120 metros, consta de una ánfora con capacidad de 60-70 litros que se puede conectar fácilmente a cualquier tipo de silo.

También disponible PF-140.



» NEUMÁTICO

PF-100

Milanos, 8 - Nave 23 • Pol. Ind. Pinto Estación • 28320 Pinto (Madrid)
Tels.: 91 691 20 73 - 91 691 20 21 - 91 692 46 88 • Fax: 91 691 00 79
e-mail: comercial@putzfaster.com



más información en:
www.putzfaster.com

TRANSPORTADOR NEUMÁTICO/PRESIÓN **PF-100**

PF-100

» PRESIÓN



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Compresor rotativo de paletas.
- Potencia del motor 7,5 C.V.
- Conexión eléctrica 220/380 V. 50 Hz.
- Producción de aire 1000 ltrs./min.
- Presión máxima 2,6 bar.
- Capacidad del depósito 70 ltrs.
- Distancia de bombeo 100-150 m.
- Peso del grupo 87 Kg. depósito.
125 Kg. compresor.
- Voltaje sonda 42 V.

» VENTAJAS:

Presostato que regula automáticamente los tiempos de bombeo, dependiendo de la distancia de transporte.

Compresor libre de mantenimiento.

Carcasa protectora del compresor.

Transportador neumático de ciclo continuo para yesos y morteros premezclados desde el silo hasta la proyectora o mezcladora.

Consta de un depósito que recibe el material del silo en el que se inyecta aire generado por el compresor, de esta manera, se forma una mezcla seca aire + material, que a través de los tubos llega a la proyectora o mezcladora, donde el aire sale por las mangas filtrantes y el material se deposita en la tolva.

La cantidad de material necesaria se regula mediante una sonda medidora instalada en la tolva de la proyectora o mezcladora.

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Equipo con cubierta.

Compresor aire comprimido.

Cuadro de mando automático.

Ánfora transportadora con válvula de cierre.

Sonda de 42 V.

5 m. Manguera de aire NW 25 (40 bar).

50m. Manguera de transporte NW 40 ó NW 50.

50m. Cable eléctrico 3 x 2,5 con clavija.

25m. Cable eléctrico 5 x 4 con clavija.

Capot alimentador con filtros.

2 Llaves para acoplamiento Storz.

Manual de instrucciones.



Milanos, 8 - Nave 23 • Pol. Ind. Pinto Estación • 28320 Pinto (Madrid)
Tels.: 91 691 20 73 - 91 691 20 21 - 91 692 46 88 • Fax: 91 691 00 79
e-mail: comercial@putzfaster.com

 www.putzfaster.com

PUTZ FASTER

Máquinas para Proyectar
Yeso y Mortero