

Tanques para gasóleo

EUROLENTZ CONFORT



Tanques con cubeto de retención incorporado fabricados en polietileno.

Gama completa con capacidades desde 700 hasta 2.000 litros.



TR-LENTZ

EUROLENTZ CONFORT

Cubeto de retención incorporado fabricado en polietileno de alta densidad

- Los tanques Euroleutz Confort están equipados de una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención del 100% de capacidad.
- La envolvente está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación en caso de fuga del depósito interior.



Instalación en el exterior

- Los tanques Confort Verde pueden instalarse en el exterior de edificaciones, ya que la envolvente está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una exposición prolongada a la radiación solar.

Más ligeros y resistentes

- Los tanques Euroleutz Confort son más ligeros que los metálicos pero con mayor resistencia a los impactos. No tienen riesgo de oxidación/corrosión cuando se instalan en el exterior de edificaciones.
- Gracias a su avanzado diseño no necesita de bandajes metálicos de refuerzo.

Tanque interior autoportante y reforzado

- El tanque interior es autoportante, consta de refuerzos interiores y cumple por sí mismo la norma de fabricación UNE 53.432 (partes 1 y 2).



Indicador de nivel

- Todos los tanques Confort llevan incorporado un indicador de nivel.



Detección de presencia de gasóleo

- Los tanques Confort se suministran con una alarma que detecta la presencia de gasóleo en el cubeto de retención estanco.
- En el caso de fuga del depósito interior, aparece una señal de alarma de color rojo.



Paso por puertas estrechas (ancho de 69 cm)

- Los modelos de 700 y 1000 litros están diseñados para el paso por puertas estrechas con un ancho mínimo de 70 cm. Son perfectos para la rehabilitación de instalaciones antiguas.



Instalación en batería

- Sencilla y flexible instalación en batería que permite adaptarse a todas las necesidades de almacenamiento y disponibilidad de espacio.



Montaje rápido en bayoneta

- Gracias a nuestro exclusivo sistema de cierre rápido en bayoneta, la instalación se realiza en pocos minutos y sin la ayuda de herramientas especiales.
- Cada tanque se suministra con un libro de usuario donde se explican el montaje e instalación.



Fabricación conforme a la normativa vigente

- Los tanques cumplen con la norma de fabricación UNE 53.432 (partes 1 y 2).
- Además cumple con las disposiciones recogidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04 según Real Decreto 1.523/99 por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas.
- Sistema de Calidad certificado según ISO 9001: 2000.



TR-LENTZ

Tanques para gasóleo

Fácil manipulación y transporte

- Gracias a la incorporación de asas y a su ligereza los tanques Confort son más fáciles de manipular e instalar.



Garantía de 5 años

- Los tanques Confort de TR-LENTZ están garantizados durante 5 años.
- Consulte y conserve la garantía y el libro de usuario entregados con cada tanque.



Protección contra incendios

- Una concepción exclusiva de TR-LENTZ sin necesidad de protecciones metálicas.
- Han superado las pruebas contra incendio (MPA, ERWITE) obteniendo la calificación contra incendios F30.
- Test de protección contra incendios homologado por el S.K.Z. y el D.I.B.T. con el Número de Homologación Z-40.21-285EI.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

| MODELO | COLOR | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) sin accesorios | Alto (cm) con accesorios | Peso aprox. (Kg) | Instalación Exterior |
|-----------------------|-------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 700 Confort V - 69 | Verde | 128 | 69 | 126 | 140 | 52 | SI |
| 1000 E Confort V - 69 | Verde | 128 | 69 | 183 | 197 | 72 | SI |
| 1000 Confort V | Verde | 174 | 75 | 131 | 145 | 73 | SI |
| 1500 Confort V | Verde | 174 | 75 | 180 | 194 | 96 | SI |
| 2000 Confort V | Verde | 229 | 78 | 181 | 195 | 150 | SI |

Tanques para gasóleo

EUROLENTZ CONFORT

Tanques con cubeto incorporado desde 700 a 2.000 litros de capacidad.

Concebidos para instalación en exterior. No se oxidan y son resistentes a los rayos U.V.

Totalmente estancos ya que la envolvente de PEAD está soldada.

Ligeros y resistentes, no necesitan refuerzos metálicos.

Montaje rápido y sin herramientas.

Fácil manipulación y transporte.

Fabricados conforme a la normativa vigente.

Protegen el medio ambiente, y son totalmente reciclables.

Garantizados por 5 años.



TR-LENTZ

Depósitos Tubos Reunidos-Lentz, TR-LENTZ, S.A.
 Polígono Industrial de Lantarón, parc. 15-16
 01213 COMUNIÓN (ÁLAVA) SPAIN
 Tel.: 945 332 100 Fax: 945 332 286
 E-mail: habitat@trlentz.es
 www.trlentz.es

Otros productos TR-Lentz

- Tanques simples para gasóleo.
- Contenedores IBC/GRG.
- Equipos para el tratamiento de aguas residuales urbanas.
- Cisternas y depósitos para almacenamiento de agua potable.



Tanques para gasóleo de 500 a 3.000 litros



Equipos de depuración de 1.000 a 30.000 litros



Contenedores IBC



Cisternas de agua de 500 a 3.000 litros

Distribuidor