

# LISTA DE PRECIOS

**euromatel**

Relés de control y protección Tele-Haase serie GAMMA

ENERO 2006

EJECUCION COMPACTA  
Montaje sobre perfil omega de 35 mm



OCTO



GAMMA



VOX

Cont NAC	Tensión auxiliar (V)	Ref. de pedido	Precio	Serie	Rangos de medida	Función de control									
						Máx	Mín	Máx Mín	Fallo fase	Sec. fases	Asimetría	Pérd. neutro	Retardo		
<i>Control de tensión monofásica</i>															
1	--	<b>OUH1</b>	66,50	OCTO	24VAC/DC y 230VAC	•									
2	230 AC	<b>OUH3W-230V</b>	114,20	OCTO	10, 60, 300, 600V AC/DC	•	•	•							•
1	12-400 AC (1)	<b>G2UW300V 10</b>	102,50	GAMMA	30, 60, 300V AC/DC			•							•
1	12-400 AC (1)	<b>G2UM300V L10</b>	111,00	GAMMA	30, 60, 300V AC/DC	•	•	•							•
2	12-400 AC (1)	<b>G2UM300V L20</b>	114,00	GAMMA	30, 60, 300V AC/DC	•	•	•							•
2	24-240 AC/DC	<b>G2UM300V L20 24-240V</b>	135,00	GAMMA	30, 60, 300V AC/DC	•	•	•							•
<i>Control de intensidad monofásica, trifásica</i>															
1	230 AC	<b>OIH3-230V</b>	92,50	OCTO	0,5...5 A AC/DC	•									
1	12-400 AC (1)	<b>G2IW5A 10</b>	101,00	GAMMA	20 mA, 1A, 5A AC/DC			•							•
1	12-400 AC (1)	<b>G2IM5A L10</b>	112,50	GAMMA	20 mA, 1A, 5A AC/DC	•	•	•							•
2	12-400 AC (1)	<b>G2IM5A L20</b>	116,00	GAMMA	20 mA, 1A, 5A AC/DC	•	•	•							•
2	230 AC	<b>OIH3W-230V</b>	149,60	OCTO	100 mA, 1 A, 10 A AC/DC	•	•	•							•
1	12-400 AC (1)	<b>G2IW10A 10</b>	101,50	GAMMA	100 mA, 1 A, 10 A AC/DC			•							•
1	12-400 AC (1)	<b>G2IM10A L10</b>	115,00	GAMMA	100 mA, 1 A, 10 A AC/DC	•	•	•							•
2	12-400 AC (1)	<b>G2IM10A L20</b>	118,50	GAMMA	100 mA, 1 A, 10 A AC/DC	•	•	•							•
2	24-240 AC/DC	<b>G2IM10A L20 24-240V</b>	139,00	GAMMA	100 mA, 1 A, 10 A AC/DC	•	•	•							•
2	12-400AC (1)	<b>G2JM5A L20 (trifásica)</b>	107,00	GAMMA	3 x 5 A AC	•	•	•							•
<i>Control de temperatura, mediante sondas térmicas</i>															
2	230 AC	<b>OT3-230V</b>	79,50	OCTO	PTC / Rearme MAN + TEST	•									
2	12-400 AC (1)	<b>G2TF02</b>	84,50	GAMMA	PTC / Rearme MAN + TEST	•									
2	24-240 AC/DC	<b>G2TF02 24-240V</b>	108,00	GAMMA	PTC / Rearme MAN + TEST	•									
2	24-400 AC/DC	<b>G2TFKN02 24-240V</b>	125,60	GAMMA	PTC / Rearme MAN + TEST	•									
2	24-240 AC/DC	<b>G2TMPT100 L20 24-240V</b>	127,50	GAMMA	PT100 / Rearme MAN + TEST	•	•	•							
<i>Control y protección trifásica</i>															
1	--	<b>OPF3</b>	93,50	OCTO	F-F : 3 x 400 V				•	•	•				
2	--	<b>G2PF400V S02</b>	74,10	GAMMA	F-F : 3 x 400 V (3)				•	•	•				
2	--	<b>OPH3</b>	75,00	OCTO	F-F(+N) : 3 x 400 V		•		•					•	
2	--	<b>OPH3W</b>	147,10	OCTO	F-F(+N) : 3 x 400 V	•	•	•						•	•
1	12-400 AC (1)	<b>TPW400V N4X</b>	111,50	TREND	F-F : 3 x 400 V (3)			•							•
1	12-400 AC (1)	<b>TPW400V SN4X</b>	114,50	TREND	F-F : 3 x 400 V (3)			•			•	•			•
1	12-400 AC (1)	<b>G2PW400V 10</b>	101,50	GAMMA	F-F : 3 x 400 V (3)			•							•
1	12-400 AC (1)	<b>G2PM400V SY10</b>	104,50	GAMMA	F-F : 3 x 400 V (3)		•	•		•	•	•	•	•	•
2	12-400 AC (1)	<b>G2PM400V SY20</b>	116,00	GAMMA	F-F : 3 x 400 V (3)		•	•		•	•	•	•	•	•
2	24-240 AC/DC	<b>G2PM400V SY20 24-240V</b>	136,50	GAMMA	F-F : 3 x 400 V (3)		•	•		•	•	•	•	•	•
2	12-500 AC (2)	<b>G2PM500V SYL20</b>	164,00	GAMMA	F-F : 3 x 500 V		•	•		•	•	•	•	•	•
2	12-400 AC (1)	<b>G2YM400V L20</b>	103,50	GAMMA	F-F(+N) : 3 x 400 V (3)	•	•	•							•
<i>Control de nivel de líquidos conductores</i>															
1	230 AC	<b>OLH3-230V</b>	70,80	OCTO		•	•								•
2	230 AC	<b>G2LM20-230V</b>	105,60	GAMMA		•	•								•
<i>Control de bombas (funcionamiento alternativo o en paralelo)</i>															
2	12-400 AC (1)	<b>G2ASM</b>	98,10	GAMMA		Funcionamiento alternativo o en paralelo									
<i>Control de carga por cos φ</i>															
1	12-400 AC (1)	<b>G2CU400V10A L10</b>	97,50	GAMMA	F-F: 3 x 0 ...415V / 0,5...10A		•								•
2	24, 230 AC	<b>D24SC- ... V</b>	148,40	DELTA	F-F: 3 x 24...440 V / 1...16A	•	•	•							•
2	12-400 AC (1)	<b>G2CM400V10A L20</b>	105,00	GAMMA	F-F: 3 x 0 ...415V / 0,5...10A	•	•	•							•
<i>Control de carga activa (Limitadores de par)</i>															
1	12-400 AC (1)	<b>G2BM400V12A L10</b>	192,50	GAMMA	F-F: 3 x 0 ...415V / 0...12A	•	•								•
1	12-400 AC (2)	<b>BU 400V 5X</b>	227,00	VOX	F-F: 3 x 0 ...400V / 1...10A	•	•								•
2	12-400 AC (2)	<b>BW 400V 5X</b>	260,00	VOX	F-F: 3 x 0 ...400V / 1...10A	•	•	•							•
2	12-400 AC (2)	<b>BW 400V DA5X</b>	405,00	VOX	F-F: 3 x 0 ...400V / 1...10A	•	•	•							•
(1) Con módulo de tensión enchufableTR2- (a pedir por separado)															
(2) Con módulo de tensión enchufableTR3- (a pedir por separado)															
(3) Para 3 x 115 V ó 3 x 230 V , consultar															