




RELES DE CIRCUITO IMPRESO tipo RP
con 2 contactos conmutados NAC de 8A
 enchufables sobre zócalo 8 pins **ES 50**





Pulsador de prueba manual	Señalización mecánica	Señalización eléctrica (LED)			Tensión	Referencia de pedido	Precio
					24 V50/60Hz	RP 524-2	5,50
					110 V50/60Hz	RP 615-2	8,95
					230 V50/60Hz	RP 730-2	7,40
					12 VDC	RP 012-2	3,50
					24 VDC	RP 024-2	3,45

RELES MINIATURA tipo RA
con 2 contactos conmutados NAC de 10A
 enchufables sobre zócalos de 14 pins **RSS 214**



Pulsador de prueba manual	Señalización mecánica	Señalización eléctrica (LED)			Tensión	Referencia de pedido	Precio
•	•	•			24 V50/60Hz	RA 524L	6,80
•	•	•			115 V50/60Hz	RA 615L	7,10
•	•	•			230 V50/60Hz	RA 730L	7,40
•	•	•			12 VDC	RA 012L	7,05
•	•	•			24 VDC	RA 024L	6,90

RELES MINIATURA tipo RM
con 4 contactos NAC de 5A
 enchufables sobre zócalos de 14 pins **RSS 214**



Otras variantes: sin LED, con contactos dorados, etc.

Pulsador de prueba manual	Señalización mecánica	Señalización eléctrica (LED)	Diodo de protección		Tensión	Referencia de pedido	Precio
•	•	•			12 V50/60Hz	RM 512L	7,30
•	•	•			24 V50/60Hz	RM 524L	6,80
•	•	•			48 V50/60Hz	RM 548L	7,25
•	•	•			115 V50/60Hz	RM 615L	7,80
•	•	•			230 V50/60Hz	RM 730L	7,65
•	•	•			12 VDC	RM 012L	7,15
•	•	•			24 VDC	RM 024L	7,20
•	•	•	•		24 VDC	RM 024LD	7,55
•	•	•			48 VDC	RM 048L	7,60
•	•	•			110 VDC	RM 110L	8,10

ACCESORIOS

Para relés	Tipo	Ref. de pedido	Precio
RP	Zócalo de 8 pins 10A / 380V	ES 50 (TPE 8)	4,55
	Clip de retención para zócalo ES 50	HB / RP 16	0,35
	Módulo LED+Diodo 6-24VDC para zócalo ES 50	M41R (TPL 1)	2,65
RA - RM	Zócalo de 14 pins 6A / 250V	RSS 214	4,15
	Clip de retención para zócalos RSS 214 y ES 15/4	HB / RM-RA	0,25
	Módulo RC-110/230VAC para zócalo RSS 214	EM 03	2,40
	Módulo RC-110/230VAC para zócalo ES 15/4 (TFE 14)	M53	2,70