

								
Características	N6N	6X2	1001	2002 Biface	3003/2 Combi	3001/2 Combi	3000 Combi	Inox G 6000
Voltaje	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50z	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Tensión reja	950V	4000V	4500V	4500V	4500V	4500V	4500V	-
Consumo	12W	18W	30W	58W	63W	98W	98W	85W
Tubos	1 / 6W	2 / 6W	2 / 8W	2 / 15W	2 / 20W	2 / 40W	2 / 40W	2 / 40W
Peso	610 gr	1200 gr	3,8 Kg	5,2 Kg	9,5 Kg	11,4 Kg	9,7 Kg	4,6 Kg
Cobertura*	30/60 m2	50/113 m2	150/300 m2	190/380 m2	245/450 m2	250/700 m2	200/400 m2	200/450m2
Dimensiones	142x309mm	155x325mm	393x290x177mm	495x330x130mm	658x431x140mm sin bandeja	658x431x140mm sin bandeja	658x431x140 mm	737x157x206 mm
Posición	Suspendido o sobre su base	Suspendido o sobre su base	Suspendido o sobre su base	Suspendido o sobre su base	Suspendido	Suspendido	Colocado sobre la pared	Colocado sobre la pared
Recolector	Recipiente interior desmontable	Recipiente interior desmontable	Bandeja extraíble	Bandeja extraíble	Bandeja gran superficie (680x315mm)	Bandeja gran superficie (680x315 mm)	Bandeja gran superficie (680x240 mm)	Cartón Adhesivo
Material	ABS ignífugo V.O.	ABS ignífugo V.O.	ABS ignífugo V.O.	ABS ignífugo V-O.	Hierro pintado al fuego y poliestireno ignífugo V.O.	Hierro pintado al fuego y poliestireno ignífugo V.O.	Hierro pintado al fuego y poliestireno ignífugo V.O.	Acero Inoxidable
Otros						Portalámparas estancos. Doble reja exterminadora.	Portalámparas estancos. Plancha reflectante de gran poder de atracción.	Nuevo modelo de cartón adhesivo
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Negro	Negro	Negro	Plata
Unidades caja	6	6	1	1	1	1	1	1

Todos los modelos cumplen con la normativa de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética y el marcado CE.