



**ARRANCADOR PARA LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS CON TENSIONES DE ENCENDIDO HASTA 1.300 V**

**815**

**METAL HALIDE LAMPS IGNITOR FOR IGNITION VOLTAGES UP TO 1.300 V**

Referencia - Reference			815
Tensión de red admisible Permissible line voltage		V	342 - 440
Frecuencia Frequency		Hz	50 - 60
Tensión de conexión/desconexión Switch on/off voltage		V	≤ 342 / ≥ 290
Tensión de pico Ignition voltage		kV	1 - 1,3
Capacidad de carga Load capacitance		pF	20 - 5000
Impulsos por ciclo Impulses per cycle			1
Posición de fase Phase displacement of ignition impulses		°el	60 - 90
Corriente máxima Maximum current		A	-
Pérdidas propias Internal losses	@ 400V	W	≤ 5
Calentamiento Temperature rise	@ 400V	°C	≤ 10
Temperatura máxima asignada Rated maximum temperature	t <sub>c</sub>	°C	90
Mínima temperatura de funcionamiento Minimum operating temperature		°C	- 30
Conexión con cables flexibles Connection with flexible wires		mm <sup>2</sup>	2 x 0,75
Peso Weight		g	132
Peso embalaje (25 uds.) Packing weight (25 pcs.)	(270 x 270 x 95 mm)	kg	3,5

