



**ARRANCADOR PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN  
Y HALOGENUROS METÁLICOS HASTA 1000 W**

**817**

**HIGH PRESSURE SODIUM AND METAL HALIDE LAMPS  
IGNITOR UP TO 1000 W**

Referencia - Reference			817
Tensión de red admisible Permissible line voltage		V	198 - 253
Frecuencia Frequency		Hz	50 - 60
Tensión de conexión/desconexión Switch on/off voltage		V	≤ 198 / ≥ 160
Tensión de pico Ignition voltage		kV	3 - 5
Capacidad de carga Load capacitance		pF	20 - 250
Impulsos por ciclo Impulses per cycle			2
Posición de fase Phase displacement of ignition impulses		°el	60 - 90 / 240 - 270
Corriente máxima Maximum current		A	-
Pérdidas propias Internal losses	@ 230V	W	-
Calentamiento Temperature rise	@ 230V	°C	-
Temperatura máxima asignada Rated maximum temperature	t <sub>c</sub>	°C	90
Mínima temperatura de funcionamiento Minimum operating temperature		°C	- 30
Conexión con cables flexibles Connection with flexible wires		mm <sup>2</sup>	2 x 0,75
Peso Weight		g	142
Peso embalaje (25 uds.) Packing weight (25 pcs.)	(270 x 270 x 95 mm)	kg	3,8
Lámparas Lamps	HPS MH	W	100 ÷ 1000 35 ÷ 1000

