



LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN Y HALOGENUROS METÁLICOS
HIGH PRESSURE SODIUM AND METAL HALIDE LAMPS

Referencia - Reference			ZX
Tensión de red admisible Permissible line voltage		V	198 - 253
Frecuencia Frequency		Hz	50 - 60
Tensión de conexión/desconexión Switch on/off voltage		V	≤ 198 / ≥ 160
Tensión de pico Ignition voltage		kV	3 - 4,5
Capacidad de carga Load capacitance		pF	20 - 100
Impulsos por ciclo Impulses per cycle			6
Posición de fase Phase displacement of ignition impulses		°el	60 - 90 / 240 - 270
Corriente máxima Maximum current		A	4,6
Pérdidas propias Internal losses	@ 4,6A	W	≤ 3,5
Calentamiento Temperature rise	@ 4,6A	°C	≤ 30
Temperatura máxima asignada Rated maximum temperature	t _c	°C	105
Mínima temperatura de funcionamiento Minimum operating temperature		°C	- 30
Bornes con tornillo Screw terminals		mm ²	1 - 2,5
Peso Weight		g	162
Peso embalaje (50 uds.) Packing weight (50 pcs.)	(295 x 295 x 168 mm)	kg	8,5
Lámparas Lamps	HPS MH	W	100-150-250-400 35-70-100-150-250-400

